







# AEROTERMOS ELÉCTRICOS PORTÁTILES

## SERIE EP N

Aerotermos portátiles diseñados para solucionar las necesidades de calor focalizado de manera flexible, tanto en pequeños establecimientos como en grandes espacios industriales. Fabricados con estructura robusta de chapa de acero pintada, disponen de prácticos mandos ergonómicos y una cómoda asa de transporte que facilita su desplazamiento.

Los 5 modelos que componen la serie, disponen de un potente ventilador axial que permite la óptima distribución del aire caliente en la estancia de manera sumamente silenciosa.

Todos los modelos disponen de 2 mandos de control:

- Un conmutador que permite regular la ventilación y la calefacción de los aparatos (sólo ventilación; ventilación y resistencia a media potencia; ventilación y resistencia a máxima potencia).
- Un termostato que permite mantener la temperatura deseada del local.

Asimismo, disponen de un interruptor posterior que permite seleccionar que el termostato actúe sobre el ventilador y la resistencia, o sólo sobre la resistencia (el ventilador funciona permanentemente).


Todos los aerotermos incorporan contactor.

El protector térmico desconecta automáticamente los aparatos en caso de sobrecalentamiento.

Dispone de un botón de rearme manual (RESET) que los conecta nuevamente.



DIMENSIONES ( m m )



Modelo	A	B	C
EP-3 N	333	395	490
EP-5 N	333	395	490
EP-9 N	408	495	595
EP-12 N	408	586	600
EP-15 N	408	586	600

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SERIE EP N

MODELO	EP-3N	EP-5N	EP-9N	EP-12N	EP-15N
TENSIÓN (50H)(V)	230	3N AC 400	3N AC 400	3N AC 400	3N AC 400
POTENCIA TOTAL (W)	3033	5033	9050	12040	15040
POTENCIA CALEFACCIÓN (W)	1500/3000	2500/5000	4500/9000	6000/12000	7500/15000
INTENSIDAD (A)	13	7,2	13	17,3	21,7
VELOCIDAD (r.p.m.)	1300	1300	1300	1370	1370
CAUDAL (m <sup>3</sup> /h)	350	450	800	1100	1100
NIVEL PRESIÓN SONORA dB(A)*	43	43	49	50	50
AUMENTO DE TEMPERATURA (°C)	26	33	33	32	40
PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS DE AGUA	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
VELOCIDAD DEL AIRE EN LA DESCARGA (m/s)	2	2,3	2,4	3,3	3,3
COLOR	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo	Rojo
PESO (Kg)	7,5	7,5	10	12	12
CÓDIGO DE BARRAS	8413893 136800	8413893 136817	8413893 136824	8413893 136831	8413893 136848

\*Presión sonora a 1,5 m, aparato en el suelo.



# Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

[sitasa@sitasa.com](mailto:sitasa@sitasa.com)

[www.sitasa.com](http://www.sitasa.com)

