

GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS



Versión I-P:	Silenciada conforme a la CE
Versión SS-P:	Super silenciada
Versión SS-P/HR:	Super silenciada, amplia dotación de serie, ideal para el sector de alquiler

MODELO	DIMENSIONES L x A x AL	PESO	NIVEL SONORO
MG 30 Versión SS-P Versión SS-P/HR	2380 X 950 X 1560 mm 2380 X 950 X 1560 mm	1114 kg 1134 kg	Lwa 93 Lwa 93
MG 50 Versión SS-P Versión SS-P/HR	2380 X 950 X 1560 mm 2380 X 950 X 1560 mm	1190 kg 1210 kg	Lwa 93 Lwa 93
MG 70 Versión I-P Versión SS-P Versión SS-P/HR	2380 X 950 X 1560 mm 2380 X 950 X 1560 mm 2380 X 950 X 1560 mm	1240 kg 1300 kg 1320 kg	Lwa 100 Lwa 94 Lwa 94
MG 80 Versión I-P Versión SS-P Versión SS-P/HR	2900 X 1050 X 1740 mm 2900 X 1050 X 1740 mm 2380 X 1050 X 1740 mm	1524 kg 1584 kg 1604 kg	Lwa 100 Lwa 94 Lwa 94
MG 90 Versión I-P Versión SS-P Versión SS-P/HR	2900 X 1050 X 1740 mm 2900 X 1050 X 1740 mm 2380 X 1050 X 1740 mm	1745 kg 1782 kg 1808 kg	Lwa 100 Lwa 94 Lwa 94
MG 115 Versión I-P Versión SS-P Versión SS-P/HR	2900 X 1050 X 1740 mm 2900 X 1050 X 1740 mm 2380 X 1050 X 1740 mm	1777 kg 1837 kg 1857 kg	Lwa 100 Lwa 94 Lwa 94
MG 140 Versión I-P Versión SS-P	2900 X 1050 X 1740 mm 2380 X 1050 X 1740 mm	1960 kg 2020 kg	Lwa 100 Lwa 94

MODELOS POTENCIA TRIFASICA	A	400 V - 50 Hz	B	A	400 V - 60 Hz	B
MG 30 SS-P . MG 30 SS-P/HR	27 kVA	30 kVA	31 kVA	35 kVA		
MG 50 SS-P . MG 50 SS-P/HR	45 kVA	50 kVA	51 kVA	57 kVA		
MG 70 I-P . MG 70 SS . MG 70 SS - P/HR	60 kVA	66 kVA	69 kVA	75 kVA		
MG 80 I-P . MG 80 SS-P . MG 80 SS-P/HR	73 kVA	81 kVA	80 kVA	90 kVA		
MG 90 I-P . MG 90 SS-P . MG 90 SS-P/HR	80 kVA	90 kVA	92 kVA	102 kVA		
MG 115 IP . MG 115 SS-P . MG 115 SS-P/HR	100 kVA	110 kVA	115 kVA	125 kVA		
MG 140 I-P . MG 140 SS-P	135 kVA	150 kVA	144 kVA	170 kVA		
MODELOS	Refrigeración .Cap. depósito.					
MG 30 SS-P . MG 30 SS-P/HR	3.152.4	2.500 cm	Agua	310 L	230 g/kWh	
MG 50 SS-P . MG 50 SS-P/HR	1004G NFE	3.937 cm	Agua	310 L	230 g/kWh	
MG 70 I-P . MG 70 SS . MG 70 SS - P/HR	1004TG1 NF	3.990 cm	Agua	310 L	220 g/kWh	
MG 80 I-P . MG 80 SS-P . MG 80 SS-P/HR	1004TG	3.990 cm	Agua	550 L	215 g/kWh	
MG 90 I-P . MG 90 SS-P . MG 90 SS-P/HR	1006TG1A	5.990 cm	Agua	550 L	215 g/kWh	
MG 115 IP . MG 115 SS-P . MG 115 SS-P/HR	1006TG2A	5.990 cm	Agua	550 L	215 g/kWh	
MG 140 I-P . MG 140 SS-P	1006TGA	5.990 cm	Agua	550 L	210 g/kWh	
	Tipo	Cilindrada		Consumo específico		

Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com



GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS

Dimensiones y Peso		 <p>SS Super Silencioso</p> <p>MG 20 SS-K</p>	 <p>DIESEL YANMAR 5 kVA -230 V MG 16 SS-L</p>
L x A x AL1900 x 850 x 1160 mm			 <p>DIESEL LOMBARDINI 7 kVA -230 V MG 22 SS-L</p>
Nivel sonoro			 <p>DIESEL YANMAR 7 kVA -230 V MG 22 SS-Y</p>
Lwa 88			 <p>DIESEL PERKINS 10 kVA -230 V MG 30 I-PS</p>
Motor de Diesel 3000 rpm KUBOTA		Generador CA-50 HZ	 <p>DIESEL PERKINS 16,5 kVA -230 V MG 50 I-PS</p>
Tipo	V2202-BG2 4 cil 32CV 2197 cm		Potencia trifásica (emergencia)
Combustible	Diesel		20 kVA - 400 V
Refrigeración	Agua		Potencia trifásica (continua)
Arranque	Eléctrico		19 kVA - 400 V
Capacidad del depósito	100 L		Potencia monofásica
Consumo específico	238 g/kWh		7 kVA - 230 V
Peso	780 kg		

Dimensiones L x A x Al		 <p>MG 5/4 I-H MG 5/4 I-H/AE</p>	 <p>GASOLINA HONDA 4 kVA -230 V MG 5/4 I-H/E</p>
IL 730 x 460 x 510 mm			 <p>GASOLINA HONDA 4 kVA -230 V MG 10 I-H/AE</p>
I-H/AE 770 x 480 x 510 mm			NIVEL SONORO
Peso			LWA 95
ver I-H 80 kg	ver I-H/AE 83 kg	Generador CA-50 HZ	DOTACIONES DE SERIE Parada automática por bajo nivel de aceite Batería incorporada (versión I-H/AE) 1 salida trifásica 00 V - 50 Hz 1 salida monofásica 230 V - 50 Hz protegida por interruptor térmico Interruptor diferencial "salvavidas" Voltímetro
Motor de Gasolina 3000 rpm HONDA			
Tipo GX 270 OHV			
Combustible	Gasolina		
Refrigeración	Aire		
Arranque			
Versión I-H	Manual		
Versión I-H/AE	Eléctrico		
Consumo específico	313 g/kWh	Potencia trifásica	
Deposito	6 L	5,5 kVA -400 V	
		Potencia monofásica	
		4 W - 230 V-	

Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00


Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com



GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOS

Dimensiones y Peso		 <p style="text-align: right;">MG 5000 I Y/E</p>	
L x A x Al 720 x 460 x 510 mm			
Nivel sonoro			
Lwa 100			
Motor de Diesel 3000 rpm YANMAR			
Tipo	L70AE 1 cil 6,6 CV 296 cm ³		
Combustible	Diesel		
Refrigeración	Aire	Generador CA-50 HZ	Dotaciones de serie
Arranque	Eléctrico y manual	Potencia monofásica	Indicador luminoso baja presión de aceite 1 salidas monofásica 230 V - 50 Hz protegidas por interruptor térmico Salida 12V CC - carga batería protegida por interruptor térmico Voltímetro
Capacidad del depósito	3,5 L	4 kVA - 230 V	
Consumo específico	260 g/kWh	Carga batería	
Peso	90 kg	180 W - 12 V - 15 A - CC	

Dimensiones y Peso		 <div style="text-align: right;">  <p>SS SUPER SILENCIOSA</p> </div> <p style="text-align: right;">MG 1000 SS-H</p>	
L x A x AL 450 x 240 x 380 mm			
Nivel sonoro			
Lwa 87			
Motor de Gasolina 3000 rpm			
Tipo	Honda GHX 50 1Cil. 1,8 CV - 49 cm		
Combustible	Gasolina		
Refrigeración	Aire	Generador CA-50 HZ	Dotaciones de serie
Arranque	Manual a cuerda	Potencia monofásica	Parada automática por bajo nivel de aceite. Retorno automático al mínimo del motor en ausencia de carga. 1 salida monofásica 230 V - 50 Hz protegida por interruptor térmico Salida 12V CC - carga batería por interruptor térmico Salida por conexión en paralelo
Capacidad del depósito	2,3 L	1 kVA - 230 V	
Consumo específico	0,6 lt/h	Carga batería	
Peso	13 kg	96 W - 12 V - 8 A - CC	

Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)

Telf: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

sitasa@sitasa.com

www.sitasa.com

