

SITASA SITASA SITASA SITASA
SITASA SITASA SITASA SITASA
SITASA SITASA SITASA SITASA



SITASA

Suministros Industriales del Tajo, S.A.

C/ Jarama 52, Polígono Industrial, 45007 Toledo (Spain)


Tel: (34) 925 23 22 00

Fax: (34) 925 23 21 47

www.sitasa.com

sitasa@sitasa.com

INDICE - INDEX



Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

16-17

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

18-21

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayeurs/Laveuses

22-28

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum /Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

29-33

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulverisateurs

34

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

35-37

Humidificación
Humidification
Humidifier

38-40

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

41-44

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA

Cold water high pressure cleaners

Nettoyeurs eau froide



SERIE IP

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Depósito detergente
Boquilla ROTOTEK, con aspiración detergente a baja presión
Manguera alta presión 8 mts. con enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent Tank
Rototek nozzle, with low pressure detergent intake
8 mts High pressure hose with quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergent
Rototek buse, avec aspiration du détergent en basse pression
Flexible d'haute pression 8 mts. avec raccord rapid



SERIE IP

Embalaje (cm.) 45x85x51

Equipo (cm.) 40x83x41

Código	Modelo	Bar	Rototek BAR.	lts/h	V 50 Hz	KW	r.p.m.	Kg.	T.S.T.
1906040	IP-140	140	245	480	1-230	2,4	2.800	27	Total-Stop
1906034	IP-150	150	260	570	1-230	3,2	2.800	31	Total-Stop



SERIE IPX

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Depósito detergente
Boquilla ROTOTEK, con aspiración detergente a baja presión
Manguera alta presión 8 mts. con enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent Tank
Rototek nozzle, with low pressure detergent intake
8 mts High pressure hose with quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergent
Rototek buse, avec aspiration du détergent en basse pression
Flexible d'haute pression 8 mts. avec raccord rapid



SERIE IPX

Embalaje (cm.) 52x89x56

Equipo (cm.) 51x85x52

Código	Modelo	Bar	Rototek BAR.	lts/h	V 50 Hz	KW	r.p.m.	Kg.	T.S.T.
1906036	IPX-12.100 - DS	100	170	720	1-230	3,2	1.400	40	Total-Stop
1906037	IPX-15.150 - DS	150	260	900	3/400	5,0	2.800	40	Total-Stop

Symbols

Código	Modelo	Bar	Rototek BAR.	lts/h	V 50 Hz	KW	Kg.	T.S.T.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Fuerza rototek Rototek power Puissance rototek	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Paro Stop Arrêt	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Neblizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA

Cold water high pressure cleaners
Nettoyeurs eau froide



Embalaje (cm.) 73x46x79
Equipo (cm.) 76x77x59

BOMBAS / PUMPS / POMPES

TS.1511



WS.152



APOLO 4000 - 4050

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
Lanza pistola con prot. térmica - Depósito detergente
Portaboquilla regulable - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent tank
Adjustable nozzle - 10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergent
Buse réglable - Flexible haute pression 6 mts. - Raccord rapid



900 mm 000.00.840



201.400.550



021.07.001



2x

011.01.007



011.01.009



001.15.410

82 **Apolo 4000: Boquilla 1/4 25.045**
Apolo 4050: Boquilla 1/4 25.075

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Rueda giratoria con freno de estacionamiento.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TST de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
- Detergente a baja presión.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
- Revolving wheel with brake
- Lance, electrical cable and hose support.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
- Detergent intake device.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
- Chariot en inox avec poignée pratique et robuste pour le transport.

APOLO - TOTAL STOP TEMPORIZADO (T.S.T.)

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV	KW	Kg.
1917008	APOLO 4000 (TS.1511) T.S.T.	200	900	3-230/400	7,5	5,5	58
1917005	APOLO 4050 (WS.152) T.S.T.	150	1.260	3-230/400	7,5	5,5	58

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	T.S.T.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Paro Stop Arrêt	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX	

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA

Cold water high pressure cleaners
Nettoyeurs eau froide




ATOM 7,5CV

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
Lanza pistola con prot. térmica - Deposito detergente
Portaboquilla regulable - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent tank
Adjustable nozzle - 10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergént
Buse réglable - Flexible haute pression 6 mts. - Raccord rapid




900 mm 000.00.840



201.400.550



021.07.001




2x 011.01.007



011.01.009



001.15.410



ATOM 15.20: Boquilla 1/4 25.045

ATOM 21.15: Boquilla 1/4 25.075

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero lacado al horno mango cómodo y robusto para el transporte.
- Capó en fibra de vidrio.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TS de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport.
- Capó en fibra de vidrio.
- Lance, electrical cable and hose support.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Capó en fibra de vidrio.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
- Chariot en acier peint avec poignée pratique et robuste pour le transport.

Embalaje (cm.) 73x46x79

Equipo (cm.) 76x77x59

BOMBAS / PUMPS / POMPES

TS.1511



WS.152



ATOM 7,5 CV - TOTAL STOP (T.S.)

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV	KW	Kg.
1921001	ATOM 15.20 (TS.1511) T.S.T.	200	900	3-230/400	7,5	5,5	58
1921002	ATOM 21.15 (WS.152) T.S.T.	150	1.260	3-230/400	7,5	5,5	58

Symbols

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	T.S.T.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Paro Stop Arrêt	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA

Cold water high pressure cleaners
Nettoyeurs eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



Embalaje (cm.) 63x105x97

Equipo (cm.) 60x92x90

BOMBAS / PUMPS / POMPES



WS.202
ATOM 21.20



HC.932
ATOM 21.30



W.2030
ATOM 30.20



W.2141
ATOM 41.14

ATOM 10 y 15 CV

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.	Kg.
1922001	ATOM 21.20 TOTAL STOP	200	1.200	3-400	10	7,5	1.450	97
1922002	ATOM 21.30 BY-PASS	300	1.200	3-400	15	11	1.450	97
1922003	ATOM 30.20 BY-PASS	200	1.800	3-400	15	11	1.450	97
1922004	ATOM 41.14 BY-PASS	140	2.460	3-400	15	11	1.450	97


ATOM 10 y 15CV

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Deposito detergente
Portaboquilla regulable - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent tank
Adjustable nozzle - 10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergent
Buse réglable - Flexible haute pression 6 mts. - Raccord rapid



900 mm 000.00.840



202.300.885



021.02.010

Atom 21.30 021.02.001



82

ATOM 21.20 : Boq. 1/4 25.065

ATOM 21.30 : Boq. 1/4 25.05

ATOM 30.20 : Boq. 1/4 25.09

ATOM 41.14 : Boq. 1/4 25.15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Sistema TS de mando a distancia (Modelo 10CV)
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley with ergonomic handle for transport.
- TS remote control system. (10CV)
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TS de commande à distance. (10CV)
- Chariot avec poignée pratique et robuste pour le transport.

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	T.S.T.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Paro Stop Arrêt	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

Symbols

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA FRÍA

Cold water high pressure cleaners
Nettoyeurs eau froide



Embalaje (cm.) 70x92x80
Equipo (cm.) 55x79x76

BOMBAS / PUMPS / POMPES



HC.506 - HC.576



WS.201 - WS.152 - WS.202


LASER 7,5 - 10 CV

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Depósito detergente
Portaboquilla regulable - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent tank
Adjustable nozzle - 10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergent
Buse réglable - Flexible haute pression 6 mts. - Raccord rapid



201.400.550

900 mm 000.00.840

2x 011.01.007

011.01.009

021.07.001

Laser 200 Bar - 900 Lts/Hora: Boq. 1/4 25.045

Laser 150 Bar - 1260 Lts/Hora: Boq. 1/4 25.075

Laser 200 Bar - 1260 Lts/Hora: Boq. 1/4 25.065

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, servicio continuo, 1450 r.p.m.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Cable eléctrico de 5 mts.
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero inox con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Soporte para lanza, manguera y cable eléctrico.
- Sistema TST de mando a distancia
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
- Detergente a baja presión.

- Induction motor, non-stop service, 1450 r.p.m.
- In-line professional pump with 3 ceramic pistons.
- Electrical cable: 5 mts.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in inox with ergonomic handle for transport.
- Lance, electrical cable and hose support.
- TST remote control system.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
- Detergent intake device.

- Moteur électrique asynchrone, service non-stop, 1450 rpm.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Câble électrique 5 mts.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Lance avec pistolet automatique et Raccords rapides pour les accessoires.
- Système TST de commande à distance.
- Support pour la lance, du câble électrique et le tuyau.
- Chariot en inox avec poignée pratique et robuste pour le transport.

LASER 7,5 - 10 CV TOTAL STOP TEMPORIZADO (T.S.T.)

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.	Kg.
1915015	LASER HC-506 T.S.T.	200	900	3-230/400	7,5	5,5	1.450	70
1915012	LASER WS-201 T.S.T.	200	900	3-230/400	7,5	5,5	1.450	70
1915013	LASER WS-152 T.S.T.	150	1.260	3-230/400	7,5	5,5	1.450	70
1915004	LASER HC-576 T.S.T.	200	1.260	3-230/400	10	7,5	1.450	85
1915005	LASER WS-202 T.S.T.	200	1.260	3-230/400	10	7,5	1.450	85

Symbols

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	T.S.T.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Paro Stop Arrêt	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

EQUIPOS AUTÓNOMOS DE AGUA FRÍA

Autonomous cold water high pressure cleaner
Nettoyeurs autonomes eau froide

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



Embalaje (cm.) 70x80x120
Equipo (cm.) 70x81x86


GAAF - MOTOR GASOLINA

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Deposito detergente
Portaboquilla regulable - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent tank
Adjustable nozzle - 10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergént
Buse réglable - Flexible haute pression 6 mts. - Raccord rapid




201.400.550




021.07.001



2x 011.01.007




1/4 25.045
PS305 1/4 25.03



011.01.009

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS ACCESSOIRES OPTIONNELS SpeedMatic



016.02.012

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor gasolina Eurocleaning/Kohler 11/12 CV
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Soporte para lanza.
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.

- Engine motor Eurocleaning/Kohler 11/12 CV
- Inline professional pump with 3 ceramic pistons
- Safety thermostatic valve
- Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Lance support
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessoires.

- Moteur d'essence (Eurocleaning/Kohler) 11/12CV.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Soupape thermostatique de sûreté.
- Chariot en acier peint avec poignée pratique et robuste pour le transport.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Support pour la lance.
- Lance avec pistolet automatique et raccords rapides.

BOMBAS / PUMPS / POMPES



TS.1511



PS.305



HC.506

GAAF - MOTOR GASOLINA - GAS MOTOR - MOTEUR À ESSENCE

Código	Modelo	Bar	Its/h	Motor	CV	KW	Kg.
1913010	GAAF - GS (PS-305) CH270	200	570	Kohler	7	5	73
1913008	GAAF - GS (HC-506) TG390	200	900	Eurocleaning	11	8	80
1913021	GAAF - GS (HC-506) CS12TR	200	900	Kohler	12	9	80
1913022	GAAF - GS (TS1511) CS12TR	200	900	Kohler	12	9	80

* BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS

SUR COMMANDE ON PEUT MONTER DES EQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

Código

Code

Modelo

Model
Modèle

Bar

Presión
Work Pressure
Pression exer.

Its/h

Caudal
Volume
Débit

V 50 Hz

Tensión
Tension

CV - KW

Potencia
Power
Puissance

Kg.

Peso neto
Net Weight
Poids Net

Motor

Moteur

Embalaje(cm.)

Packing
Emballage

Equipo (cm.)

Machine

P.V.P.

PRICE
PRIX

Symbols

EQUIPOS AUTÓNOMOS DE AGUA FRÍA

Autonomous cold water high pressure cleaner
Nettoyeurs autonomes eau froide



Embalaje (cm.) 70x80x120
Equipo (cm.) 70x81x86

GAAF - MOTOR DIESEL

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Depósito detergente
Portaboquilla regulable - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent tank
Adjustable nozzle - 10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergent
Buse réglable - Flexible haute pression 6 mts. - Raccord rapid



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor diesel Lombardini 15LD 440
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Carro de acero pintado con mango cómodo y robusto para el transporte.
- Soporte para lanza.
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
- Arranque eléctrico con batería de 12 V.
- Reductor RS.151 (1;2;2)

- Lombardini 15LD 440 diesel motor
- Professional pump with 3 ceramic pistons
- Safety thermostatic valve
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Trolley in painted steel with ergonomic handle for transport.
- Lance support.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories.
- Electrical starter with 12V battery.
- RS.151 gear reducer (1;2;2)

- Moteur à diesel lombardini 15LD 440.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique
- Soupape thermostatique de sûreté.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Chariot en acier peint avec poignée pratique et robuste pour le transport.
- Support pour la lance.
- Lance avec pistolet automatique et raccords rapides pour les accessoires.
- Démarrage électrique avec batterie du 12V.
- Réducteur RS.151

BOMBAS / PUMPS / POMPES

TS.1511



HC.506



GAAF - MOTOR DIESEL - DIESEL MOTOR - MOTEUR À DIESEL

Código	Modelo	Bar	Its/h	Motor	CV	KW	Kg.
1913018	GAAF - DS (HC-506) 15LD 440	200	900	Lombardini	11	8,1	90
1913019	GAAF - DS (TS1511) 15LD 440	200	900	Lombardini	11	8,1	90

* BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.
UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS
SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

Symbols

Código	Modelo	Bar	Its/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	Motor	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Moteur	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer / Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

EQUIPOS AUTÓNOMOS DE AGUA FRÍA

Autonomous cold water high pressure cleaner
Nettoyeurs autonomes eau froide



Embalaje (cm.) 70x80x120
Equipo (cm.) 90x108x75

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor gasolina Kohler 25 CV, refrigerado por aire con arranque eléctrico y silenciador.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Reductor 1:2,2
- Depósito de gasolina de 30 lts extraíble con enchufes rápidos y mango para su transporte
- Indicador de nivel de gasolina
- Batería 12V arranque equipo
- Chasis sobre silentblocks para absorción de vibraciones
- Manómetro de glicerina
- Acumulador de pulsaciones
- Filtro de entrada de agua
- Kohler gasoline motor 25CV, air refrigeration with electrical starter and silencer
- Inline professional pump (with connecting rods) and three ceramic pistons
- Safety thermostatic valve.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation system
- Gear reducer 1:2,2
- Removable gasoline tank 30l with quick couplings and handle for transport
- Gasoline level indicator / pilot light
- 12V battery (to start the machine)
- Silentblock chassis
- Glycerin pressure gauge
- Pulsation storage battery
- Inlet water filter
- Moteur Kohler à essence 15-25CV, refroidissement par air avec démarrage électrique et pot d'échappement.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec trois pistons en céramique.
- Soupape de sûreté thermostatique.
- Ralentisseur 1:2,2
- Réservoir à essence 30 l extraíble avec des raccords rapides et une anse
- Indicateur du niveau de l'essence
- Batterie 12V (pour mettre en marche la machine)
- Châssis silentblock
- Manomètre en glycérine
- Accumulateur
- Filtre d'eau d'arrivé

GRUPO AUTÓNOMO ESTACIONARIO

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED ACCESSOIRES DE SÉRIE

Enrollador retráctil / Retactable hose reel / Enroleur rétractile



Enrollador retráctil 40 mts - manguera 3/4"
Retactable hose reel 40mts - hose 3/4"
Enroleur rétractile 40mts - flexible 3/4"
(máx. 200 bar / up to 200bar / jusqu'à 200bar)
750.401.9


Enrollador retráctil 40 mts - manguera 3/8"
Retactable hose reel 40mts - hose 3/8"
Enroleur rétractile 40mts - flexible 3/8"
(máx. 300 bar / up to 300bar / jusqu'à 300bar)
007.504.0

Enrollador retráctil 20 mts - manguera 3/8"
Retactable hose reel 20mts - hose 3/8"
Enroleur rétractile 20mts - flexible 3/8"
(máx. 400 bar / up to 400bar / jusqu'à 400bar)

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS ACCESSOIRES OPTIONNELS



764.434.30
Doble salida con dos enrolladores retráctiles
Double exit with two retractable hose reels
Double sortie avec deux enroleurs rétractiles



Enrollador eléctrico 110mts - (equipos hasta 30 lts/min)
Electric hose reel 110mts - (up to 30 lts/min equipments)
Enroleur électrique 110mts - (machines jusqu'à 30lts/min)

GRUPO AUTÓNOMO ESTACIONARIO - MOTOR GASOLINA - GAS MOTOR - MOTEUR À ESSENCE

Código	Modelo	Bar	lts/h	Motor	CV	KW	Kg.
1913055	GAE - GS (W.5015) CH730	400	900	Kohler	25	18	200
1913056	GAE - GS (HC.932) CH730	300	1.200	Kohler	25	18	200
1913057	GAE - GS (W.2525) CH730	250	1.500	Kohler	25	18	200
1913058	GAE - GS (W.2030) CH730	200	1.800	Kohler	25	18	200
1913059	GAE - GS (HC.950) CH730	200	1.800	Kohler	25	18	200
1913060	GAE - GS (HC.980) CH730	140	2.400	Kohler	25	18	200
1913054	GAE - GS (W.2141) CH730	200	2.460	Kohler	25	18	200

* BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS
SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	Motor	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Moteur	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX	

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum /Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

EQUIPOS AUTÓNOMOS DE AGUA FRÍA

Autonomous cold water high pressure cleaner
Nettoyeurs autonomes eau froide



GAR - MOTOR GASOLINA- GAS MOTOR - MOTEUR À ESSENCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor gasolina Kohler 14 o 25 o 30CV
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con reg. de presión.
- Reductor
- Remolque homologado de 1 eje (750kg) y freno.
- Depósito de 500lts.
- Soporte para lanza.
- Lanza con pistola automática y acoplamientos rápidos para los accesorios.
- Enrollador manual con 40mts de manguera de alta presión
- Arranque eléctrico con batería de 12 V.
- Cajón en aluminio con portón abatible con pistones.

- Kohler gasoline motor, air refrigeration with electrical starter and silencer
- In-line professional pump (with connecting rods) and three ceramic pistons.
- Safety thermostatic valve.
- Automatic by-pass valve with pressure
- Approved trailer with 1 axes (750kg).
- Water tank 500lts.
- Lance support.
- Lance with automatic gun and quick couplings for accessories
- Hose reel 40 mts.
- Battery 12 V.

- Moteur Kohler à essence, refroidissement par air avec démarrage électrique et pot d'échappement.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec trois pistons en céramique.
- Soupape de sûreté thermostatique.
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression.
- Remorque homologué avec 1 axe (750kg).
- Reservoir d'eau 500lts.
- Support pour la lance.
- Lance avec pistolet automatique et raccords rapides pour les accessoires.
- Enroleur avec 40mts flexible.
- Batterie 12V

GRUPO AUTÓNOMO REMOLCADO - MOTOR GASOLINA - GAS MOTOR - MOTEUR À ESSENCE

Modelo	Bar	lts/h	Motor	CV	KW
GAR - GS (WS.202) CH440	200	1.200	Kohler	14	10
GAR - GS (HC.932) CH730	300	1.200	Kohler	25	18
GAR - GS (W.2525) CH730	250	1.500	Kohler	25	18
GAR - GS (W.2030) CH730	200	1.800	Kohler	25	18
GAR - GS (HC.950) CH730	200	1.800	Kohler	25	18
GAR- GS (HC.980) CH730	140	2.400	Kohler	25	18
GAR - GS (W.2141) CH730	210	2.460	Kohler	30	22

* BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS

SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

Symbols

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	Motor	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Moteur	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum /Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

EQUIPOS TOMA DE FUERZA TRACTOR

Pto high pressure washers

Équipements prise de force tracteur

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum /Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

10



T.F.T. 7,5CV - 10CV - 15CV - 22CV

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
 Lanza pistola con protección térmica
 Lance-gun with thermal protection
 Pistolet avec protection thermique


93
900 mm 000.00.840

101
201.400.550

82
TFT TS.1511: Boq. 1/4 25.045
 TFT WS.202: Boq. 1/4 25.065
 TFT W.203: Boq. 1/4 25.09
 TFT W.2030: Boq. 1/4 25.09
 TFT W.2141: Boq. 1/4 25.13

Código	Modelo	Bar	Its/h	CV	KW	R.P.M out	Kg.	Equipo (cm.)	Margen
019.04.002	T.F.T. TS1511	200	900	7,5	5,5	485	65	50x67x80	A
019.04.005	T.F.T. WS.202	200	1.260	10	7.3	485	65	50x67x80	A
019.04.007	T.F.T. W.203	200	1.800	15	11	335	75	50x67x80	A
019.04.001	T.F.T. W.2030	200	1.800	15	11	485	75	50x67x80	A
019.04.020	T.F.T. W.2141	210	2.460	22	16	485	75	50x67x80	A

* BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.
 UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS
 SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.



T.F.T. 25CV - 53CV

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
 Lanza pistola en acero inox completa
 Complete Inox lance-gun
 Pistolet complète en inox

102
800 mm 30.5000.80

102
30.5060.00

82
TFT KE.24: Boq 1/4 25.13
 TFT HF.25: Boq 1/4 25.15

Código	Modelo	Bar	Its/h	CV	KW	R.P.M. out	Kg.	Equipo (cm.)	Margen
019.04.017	T.F.T. KE.24	210	2.700	25	18.3	485	140	80x91x95	B
019.04.010	T.F.T. HF.25	280	4.440	53	39	550	140	80x91x95	B

* BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.
 UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS
 SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

Código	Modelo	Bar	Its/h	R.P.M. out	CV - KW	Kg.	Margen	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	salida TFT output PTO Prise de force	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Margin Marge	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX	

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA CALIENTE

Hot water high pressure cleaners
Nettoyeurs eau chaude



Embalaje (cm.) 80x110x120
Equipo (cm.) 88x59x73

BOMBAS / PUMPS / POMPES

HC.506



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Depósito de detergente.
- Depósito de gasoil.
- Válvula de by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad para las sobrepresiones.
- Luces testigo de control de tensión, reserva de gasoil, fallo eléctrico y fallo térmico.
- Bastidor de acero pintado.
- Caldera con serpentín de tubo de acero.
- Termostato de regulación de la temperatura del agua.
- Manómetro de glicerina para control de presión.
- Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
- Filtro de agua.
- Filtro de gasoil.
- Flotador para el control del nivel de gasoil.
- Sistema TST de mando a distancia.
- 5 mts de cable eléctrico.
- Detergente a baja presión.

- MEC Series electric induction motor, continuous duty.
- In-line professional pump (with connecting rods and three ceramic pistons).
- Detergent tank.
- Diesel tank.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Safety valve for overpressures.
- Warning lights for voltage and fuel reserve.
- Chasis in painted steel.
- Hot water heater with steel pipe coil and burner safety device in the event of lock of water.
- Thermostat for water temperature regulation.
- Anti-seizure gas-oil gear pump.
- Fuel level control float.
- TST remote control system.
- 5 metre electrical cable.

- Moteur électrique asynchrone série MEC service continu avec protection thermique intégrée sur les enroulements.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec trois pistons en céramique.
- Reservoir détergent.
- Reservoir diesel.
- Vanne de dérivation automatique (by-pass) avec dispositif de réglage de la pression
- Soupape de sûreté en cas de surpressions.
- Lumière pour indiquer les failles.
- Châsis en acier peint
- Chaudière avec serpentín en tube d'acier arrêt brûleur en cas d'absence d'eau.
- Thermostat de réglage de la température de l'eau
- Pompe du gasoil à engrenages anti-grippage.
- Flotteur pour le contrôle du niveau de gasoil.
- Systeme TST de commande à distance.
- Câble électrique de 5 mètres

NEW COMPACT




ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Depósito detergente
Portaboquilla regulable - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent tank
Adjustable nozzle - 10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergent
Buse réglable - Flexible haute pression 6 mts. - Raccord rapid



1200 mm 000.00.850

93



202.300.885

101



021.02.001

98



1/4 25.045



2x 104.3004.03

115



104.4500.03

115

NEW COMPACT - TOTAL STOP TEMPORIZADO

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	Temp. °C	CV	KW	r.p.m.	Kg.
00140005	NEW COMPACT (HC.506)	200	900	3-400	30 - 140	7,5	5,5	1.450	108

Symbols

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	T.S.T.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Paro Stop Arrêt	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA CALIENTE

Hot water high pressure cleaners
Nettoyeurs eau chaude

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamaquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidifier
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



HYNEX



Embalaje (cm.) 120x80x90
Equipo (cm.) 118x73x87

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Depósito detergente - Portaboquilla regulable Manguera alta presión 10 mts.

Lance-gun with thermal protection - Detergent tank Adjustable nozzle - 10 mts. high pressure hose

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergent Buse réglable - Flexible haute pression 6 mts.

BOMBAS / PUMPS / POMPES

TS.1511



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Depósito de gasoil.
- Válvula de by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad para las sobrepresiones.
- Luces testigo de control de tensión, reserva de gasoil, fallo eléctrico y fallo térmico.
- Chasis y capó de acero INOX.
- Caldera con serpentín de tubo de acero.
- Termostato de regulación de la temperatura del agua.
- Manómetro de glicerina para control de presión.
- Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
- Filtro de agua.
- Filtro de gasoil.
- Flotador para el control del nivel de gasoil.
- Sistema TST de mando a distancia.
- 5 mts de cable eléctrico
- Detergente a baja presión.

- MEC Series electric induction motor, continuous duty.
- Inline professional pump (with connecting rods and three ceramic pistons.
- Detergent tank.
- Diesel tank.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Safety valve for overpressures.
- Warning lights for voltage and fuel reserve.
- Chassis in stainless steel.
- Hot water heater with steel pipe coil and burner safety device in the event of lock of water.
- Thermostat for water temperature regulation.
- Anti-seizure gas-oil gear pump.
- Fuel level control float.
- TST remote control system.
- 5 metre electrical cable.

- Moteur électrique asynchrone série MEC service continu avec protection thermique intégrée sur les enroulements.
- Pompe professionnelle en ligne (a bielles) avec trois pistons en céramique.
- Reservoir diesel.
- Vanne de dérivation automatique (by-pass) avec dispositif de réglage de la pression
- Soupape de sûreté en cas de surpressions.
- Lumière pour indiquer les failles.
- Châsis en acier inox
- Chaudière avec serpentín en tube d'acier arrêt brûleur en cas d'absence d'eau.
- Thermostat de réglage de la température de l'eau
- Pompe du gasoil à engrenages anti-grippage.
- Flotteur pour le contrôle du niveau de gasoil.
- Systeme TST de commande à distance.
- Câble électrique de 5 mètres

HYNEX - TOTAL STOP TEMPORIZADO

Código	Modelo	Bar	Its/h	V 50 Hz	Temp. °C	CV	KW	r.p.m.	Kg.
91150010	HYNEX 15.20	200	900	3-400	30 - 140	7,5	5,5	1.450	145

Código	Modelo	Bar	Its/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	T.S.T.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Paro Stop Arrêt	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX	

HIDROLIMPIADORAS DE AGUA CALIENTE

Hot water high pressure cleaners
Nettoyeurs eau chaude



Embalaje (cm.) 80x110x120

Equipo (cm.) 75x94x112

BOMBAS / PUMPS / POMPES



W.130



TS.1511



WS.152
WS.202


HW 3000 - 4000 - 4050 - 5000

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Depósito detergente
Portabuquilla regulable - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent tank
Adjustable nozzle - 10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergent
Buse réglable - Flexible haute pression 6 mts. - Raccord rapid



500 mm 004.4322.01 95

202.300.880

021.02.001

011.01.007

011.01.009

82

HW3000: Boq. 1/4 25.03

HW4000: Boq. 1/4 25.045


HW4050: Boq. 1/4 25.075

HW5000: Boq. 1/4 25.065

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS ACCESSOIRES OPTIONNELS



Anticalcáreo
Scaling
Anticalcaire



Control de llama
Brahma flame control
Brahma

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Depósito de agua de 20 lts. con doble flotador.
- Depósito de detergente de 17 lts.
- Depósito de gasoil de 31 lts.
- Válvula de by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad para las sobrepresiones.
- Luces testigo de control de tensión, reserva de gasoil, fallo eléctrico y fallo térmico.
- Bastidor de acero pintado.
- Freno de estacionamiento.
- Rueda giratoria para mejor movilidad.
- Caldera con serpentín de tubo de acero.
- Termostato de regulación de la temperatura del agua.
- Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
- Cuadro eléctrico con componentes OMRON.
- Flotador para el control del nivel de gasoil
- Sistema TST de mando a distancia.
- 5 mts de cable eléctrico

- MEC Series electric induction motor, continuous duty.
- Inline professional pump (with connecting rods and three ceramic pistons.
- 20 litre water tank with double float.
- Detergent tank capacity 17 litre.
- Diesel tank capacity 31 litre.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Safety valve for overpressures.
- Warning lights for voltage and fuel reserve.
- Chasis in painted steel.
- Parking brake.
- Revolving wheel.
- Hot water heater with steel pipe coil and burner safety device in the event of lock of water.
- Thermostat for water temperature regulation.
- Anti-seizure gas-oil gear pump.
- Fuel level control float.
- TST remote control system.
- 5 metre electrical cable.
- Electrical panel with OMRON components.

- Moteur électrique asynchrone série MEC service continu avec protection thermique intégrée sur les enroulements.
- Pompe professionnelle en ligne (a bielles) avec trois pistons en céramique.
- Bac d'alimentation de 20 l avec double flotteur.
- Reservoir détergent: 17 l. · Capacité reservoir diesel: 31 l.
- Vanne de dérivation automatique (by-pass) avec dispositif de réglage de la pression
- Soupape de sûreté en cas de surpressions.
- Lumière pour indiquer les failles.
- Châssis en acier peint
- Frein de stationnement · Roue tournante.
- Chaudière avec serpentín en tube d'acier arrêt brûleur en cas d'absence d'eau.
- Thermostat de réglage de la température de l'eau
- Pompe du gasoil à engrenages anti-grippage.
- Flotteur pour le contrôle du niveau de gasoil.
- Systeme TST de commande à distance.
- Câble électrique de 5 mètres
- Panneau électrique avec des accessoires OMRON.

HW - TOTAL STOP TEMPORIZADO

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	Temp. °C	CV	KW	r.p.m.	Kg.
302324115	TECSIL HW3000 (W.130)	130	570	1-220	30 - 140	3	2,2	1.450	155
302324120	TECSIL HW4000 (TS.1511)	200	900	3-230/400	30 - 140	7,5	5,5	1.450	160
302324116	TECSIL HW4050 (WS.152)	150	1.260	3-230/400	30 - 140	7,5	5,5	1.450	160
302324112	TECSIL HW5000 (WS.202)	200	1.260	3-230/400	30 - 140	10	7,5	1.450	170

Symbols

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	T.S.T.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Paro Stop Arrêt	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

GRUPO MURAL ESTACIONARIO AGUA CALIENTE

Stationary hot water high pressure cleaner
Nettoyeur mural eau chaude



Equipo (cm.) 107X162X74

GMAC

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SERIE


Lanza pistola con prot. térmica - Depósito detergente
Portabotiquilla regulable - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent tank
Adjustable nozzle - 10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergent
Buse réglable - Flexible haute pression 6 mts. - Raccord rapid



82
GMAC 15/200: Boq. 1/4 25.045
GMAC 21/150: Boq. 1/4 25.075
GMAC 21/200: Boq. 1/4 25.065
GMAC 30/200: Boq. 1/4 25.09



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico asíncrono, serie MEC, servicio continuo.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. (INTERPUMP - LEUCO).
- Depósito de agua de 25 lts. con doble flotador.
- Soporte para depósito de detergente
- Depósito de gasoil de 220 lts.
- Válvula de by-pass automática con regulación de presión.
- Válvula de seguridad para las sobrepresiones.
- Luces testigo de control de tensión, reserva de gasoil, fallo eléctrico, fallo térmico y control de llama.
- Bastidor de acero pintado.
- Control de llama Brahma
- Caldera con serpentín de tubo de acero.
- Termostato de regulación de la temperatura del agua.
- Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
- Cuadro eléctrico con componentes OMRON.
- Sistema TST de mando a distancia.
- 10 mts de cable eléctrico.
- Paro por falta de agua.
- Bomba de detergente
- Cuadro de control exterior
- Filtro de gasoil
- Doble filtro de agua.

- MEC Series electric induction motor, continuous duty.
- Inline professional pump (with connecting rods and three ceramic pistons. (INTERPUMP - LEUCO).
- 25 litre water tank with double float.
- Support for detergent tank.
- Diesel tank capacity 220 litre.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Safety valve for overpressures.
- Warning lights for voltage and fuel reserve.
- Chasis in painted steel.
- Brahma flame control.
- Hot water heater with steel pipe coil and burner safety device in the event of lock of water.
- Thermostat for water temperature regulation.
- Anti-seizure gas-oil gear pump.
- Fuel level control float.
- TST remote control system.
- 10 metre electrical cable.
- Electrical panel with OMRON components.
- Diesel filter
- Double water filter
- Exterior control panel

- Moteur électrique asynchrone série MEC service continu avec protection thermique intégrée sur les enroulements.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec trois pistons en céramique.
- Bac d'alimentation de 25 l avec double flotteur.
- Support pour le réservoir détergent
- Réservoir diesel 220 lts.
- Vanne de dérivation automatique (by-pass) avec dispositif de réglage de la pression.
- Soupape de sûreté en cas de surpressions
- Lumière pour indiquer les failles
- Châsis en acier peint.
- Contrôle de flamme Brahma.
- Chaudière avec serpentín en tube d'acier arrê brûleur en cas d'absence d'eau.
- Thermostat de réglage de la température de l'eau.
- Pompe du gasoil à engranages anti-grippage.
- Système TST de commande à distance
- Câble électrique de 10 metres.
- Pompe du détergent.
- Filtre du diesel essence.
- Filtre d'eau double
- Panneau du contrôle extérieur.

GMAC - TOTAL STOP TEMPORIZADO

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	Temp. °C	CV	KW	r.p.m.	Kg.
00015200	GMAC 15/200 T.S.T	200	900	3-230/400	30 - 140	7,5	5,5	1.450	250
00021150	GMAC 21/150 T.S.T	150	1.260	3-230/400	30 - 140	7,5	5,5	1.450	250
00021200	GMAC 21/200 T.S.T	200	1.260	3-230/400	30 - 140	10	7,5	1.450	260
00030200	GMAC 30/200 T.S.T	200	1.800	3-230/400	30 - 140	15	11	1.450	275

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	T.S.T.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Paro Stop Arrêt	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX	

BOX DE LAVADO AGUA CALIENTE

Hot water washing box
Boîte lavage eau chaude



BOX DE LAVADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor eléctrico 5,5 CV
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Monedero con tres programas:
 - Agua a presión
 - Agua caliente a presión con detergente
 - Agua a presión con cera
- Pantalla digital contador de tiempo
- Chasis lacado al horno y acero inoxidable.
- Depósito acumulador eléctrico 50 litros con válvula termostática para la regulación de la temperatura.
- Puertas con cierre por llave.
- Válvula reguladora de presión y válvula de seguridad.
- Maniobra a 24v.
- Monedero a 12v. programable.
- Electroválvula de corte de entrada de agua.
- Bombas dosificadoras de detergente y cera regulables.
- Manómetro interior de glicerina.
- Gran espacio para detergente y cera.
- Espacio para la recogida de monedas.
- Especial para exteriores.
- Seta exterior paro por emergencia.

- 5,5CV electric motor
- Inline professional pump (with connecting rods) and three ceramic pistons
- Slot machine with 3 different programs:
 - Pressure water
 - Hot pressure water with detergent
 - Pressure water with wax
- Digital screen with time meter.
- Stainless steel chasis.
- Valve with pressure regulation and safety valve
- Constant dosifier pump of detergent and wax
- Interior pressure gauge
- Controls at 24v.
- Exterior button for emergency stop.
- Special for exteriors.
- A lot of space for detergent and wax.
- Lock doors
- 50 l thermal tank with a safety thermostatic valve for temperature regulation.
- 12V programmable slot machine.

- Moteur électrique 5,5 CV
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec trois pistons en céramique.
- Porte-monnaie avec 3 programmes différents:
 - Eau sous pression, eau chaude à pression avec détergent, eau sous pression avec de la cire.
- Écran digital avec un compteur du temps.
- Châssis en acier
- Soupape avec dispositif de réglage de la pression et soupape de sûreté.
- Pompe pour doseur de détergent et de la cire.
- Manomètre intérieur
- Commandes à 24V
- Bouton extérieur pour arrêt d'urgence.
- Spécial pour extérieurs
- Beaucoup d'espace pour le détergent et la cire.
- Des portes avec fermeture
- Reservoir thermique 50 lts avec une soupape thermostatique de sûreté pour le réglage de la température.
- Porte-monnaie 12V programmable.

BOX DE LAVADO

Código	Modelo	Bar	Its/h	V 50 Hz	CV	KW	Temp.°C	r.p.m.	Kg.	Equipo (cm.)
00.00.507	BOX DE LAVADO	150	900	3-230/400	5,5	4	60 °C	1.450	95	170X80X67

Symbols

Código	Modelo	Bar	Its/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	T.S.T.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Paro Stop Arrêt	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayeurs/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum /Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

EQUIPOS AUTÓNOMOS DE AGUA CALIENTE

Autonomous hot water high pressure cleaners
Nettoyeurs autonomes d'eau chaude

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



Equipo (cm.) 82x130x101

GAAC - GASOLINA Y DIESEL

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza pistola con prot. térmica - Depósito detergente
Portaboquilla regulable - Manguera alta presión 10 mts. - Enchufes rápidos

Lance-gun with thermal protection - Detergent tank
Adjustable nozzle - 10 mts. high pressure hose - Quick coupling

Pistolet avec protection thermique - Reservoir détergent
Buse réglable - Flexible haute pression 6 mts. - Raccord rapide



ACCESORIOS OPCIONALES

SpeedMatic



016.02.012

ARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor gasolina Eurocleaning/Honda 11/13 CV
- Motor diesel Lombardini 15LD 440.
- Generador independiente Honda / Eurocleaning
- Arranque eléctrico
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica. (INTERPUMP - LEUCO).
- Depósito de gasoil de 30 lts.
- Válvula de by-pass automática con regulación de presión.
- Caldera con serpentín de tubo de acero.
- Caldera alimentada por generador o corriente.
- Chasis tubular flotante para absorción de vibraciones.
- Mando a distancia por by-pass.
- Rueda giratoria para mejor movilidad.
- Termostato de regulación de la temperatura.
- Bomba de gasoil de engranajes antigripado.
- Filtro de gasoil.
- Filtro de agua.

- Gasoline engine 11/13CV: Eurocleaning/Honda
- Diesel engine lombardini 15LD 440
- Independent generator Honda / Eurocleaning
- Electrical starter
- In-line professional pump (with connecting rods) and three ceramic pistons. (INTERPUMP - LEUCO).
- 30l diesel tank.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation.
- Hot water heater with steel pipe coil and burner safety device in the event of lack of water
- Boiler feeding through generator or electricity.
- Tubular chassis designed to absorb vibrations.
- Remote control via by-pass.
- Revolving wheel.
- Thermostat for water temperature regulation.
- Anti-seizure gas-oil gear pump.
- Diesel filter.
- Water filter.

- Moteur essence 11/13 CV (Eurocleaning/Honda)
- Moteur diesel Lombardini 15LD 440
- Générateur indépendant Honda/Eurocleaning
- Démarrage électrique
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec trois pistons en céramique. (Interpump, Hawk-Leuco)
- Réservoir de diesel 30 L.
- Soupape de dérivation automatique (by-pass) avec dispositif de réglage de la pression
- Chaudière avec serpentín en tube d'acier arrêtr brûleur en cas d'absence d'eau.
- Chaudière alimentation par générateur ou courant.
- Châsis tubulaire flotant pour absorber les vibrations.
- Système de commande à distance par by-pass.
- Roue tournante
- Thermostat de réglage de la température de l'eau
- Pompe du gasoil à engrenages anti-grippage.
- Filtre du diesel essence
- Filtre d'eau.

GAAC - GASOLINA Y DIESEL - GASOLINE AND DIESEL - ESSENCE ET DIESEL

Código	Modelo	Bar	lts/h	Motor	Temp. °C	CV	KW	Kg.
1913010	GAAC GS 15/200	200	900	Eurocelaning - Gasolina	30 - 140	11	8,1	230
1913014	GAAC GS 15/200	200	900	Honda - Gasolina	30 - 140	13	9,5	230
1913021	GAAC DS 15/200	200	900	Lombardini - Diesel	30 - 140	11	8,1	240

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	Motor	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Moteur	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX	

EQUIPOS AUTONOMOS DE AGUA CALIENTE

Autonomous hot water high pressure cleaner
Nettoyeurs autonomes eau chaude




Equipo (cm.) 70x120x120

GRUPO AUTONOMO ESTACIONARIO

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE
(Modelo 15CV / Model 15CV / Modèle 15CV)

Enrollador retráctil / Retractable hose reel / Enrouleur rétractile



Enrollador retráctil 20 mts - manguera 3/8"
Retactable hose reel 20mts - hose 3/8"
Enrouleur rétractile 20mts - flexible 3/8"
(máx. 200 bar / up to 200bar / jusqu'à 200bar)
764.434.30

Enrollador retráctil 20 mts - manguera 3/8"
Retactable hose reel 20mts - hose 3/8"
Enrouleur rétractile 20mts - flexible 3/8"
(máx. 400 bar / up to 400bar / jusqu'à 400bar)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Motor gasolina Kohler 15-25 CV , refrigerado por aire con arranque eléctrico y silenciador.
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica.
- Válvula termostática de seguridad
- Válvula by-pass automática con regulación de presión.
- Reductor 1:2,2
- Caldera de 230V acero inox
- Control de llama BRAHMA
- Grupo electrógeno gasolina 2000W (60x44x44 cm)
- Depósito de gasoil de 30 lts extraíble con enchufes rápidos y mango para su transporte (Modelo 15CV)
- Depósito de gasoil y de gasolina de 30 lts con enchufes rápidos y mango para su transporte (Modelo 25CV)
- Indicador de nivel de gas-oil
- Batería 12V arranque equipo
- Cuadro eléctrico con control de temperatura por termostato y paro de emergencia.
- Chasis sobre silentblocks para absorción de vibraciones
- Manómetro de glicerina
- Acumulador de pulsaciones
- Filtro de entrada de agua
- Filtro de gasoil
- Presostato para control de temperatura

TECHNICAL FEATURES

- Kohler gasoline motor 15-25CV, air refrigeration with electrical starter and silencer
- In-line professional pump (with connecting rods) and three ceramic pistons
- Safety thermostatic valve.
- Automatic by-pass valve with pressure regulation system
- Reducer 1:2,2
- Inox boiler 230V
- Brahma flame control
- Gasoline power generator 200W (60x44x44cm)
- Removable diesel tank 30l with quick couplings and handle for transport (model 15CV)
- Removable diesel or gasoline tank 30 l with quick couplings and handle for transport (model 25CV)
- Gasoline level indicator / pilot light
- 12V battery (to start the machine)
- Electrical panel with temperature control trough a thermostat and emergency stop.
- Silentblock chassis
- Glycerin pressure gauge
- Pulsation storage battery
- Inlet water filter
- Diesel filter
- Pressure switch for temperature control

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur Kohler à essence 15-25CV, refroidissement par air avec démarrage électrique et pot d'échappement.
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec trois pistons en céramique.
- Soupape de sûreté thermostatique.
- Ralentisseur 1:2,2
- Chaudière en inox 230V
- Contrôle de flamme Brahma
- Groupe électrogène à essence 2.000W (60x44x44cm)
- Reservoir diesel 30 l extraíble avec des raccords rapides et une anse (Modèle 15CV)
- Reservoir diesel ou à essence 30 l extraíble avec des raccords rapides et une anse (Modèle 25CV)
- Indicateur du niveau de l'essence
- Batterie 12V (pour mettre en marche la machine)
- Panneau électrique avec contrôle de la température (thermostat) et arrêt d'urgence
- Châssis silentblock
- Manomètre en glycérine
- Accumulateur
- Filtre d'eau d'arrivée
- Filtre du diesel
- Pressostat pour contrôler la température

GRUPO AUTÓNOMO ESTACIONARIO AGUA CALIENTE - MOTOR GASOLINA - GAS MOTOR - MOTEUR À ESSENCE

Código	Modelo	Bar	lts/h	Motor	CV	KW	Kg.	Temp. °C
1913068	GAEC - GS (WS.202) CH15ST	200	1.260	Kohler	15	11	240	30-140
1913069	GAEC - GS (HC.576) CH15ST	200	1.260	Kohler	15	11	240	30-140
1913070	GAEC - GS (RK.2120) CH15ST	200	1.260	Kohler	15	11	240	30-140
1913071	GAEC - GS (W.2525) CH730	250	1.500	Kohler	25	18	300	30-140

Symbols

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	Motor	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Moteur	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

GRUPOS AUTONOMOS MULTISERVICIO

Multiservice autonomous equipments
Groupes autonomes multiservice

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayeurs/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipos a medida sobre remolque homologado de 1 y 2 ejes (750 kg, 1.500 kg y 2.000 kg), y sobre vehículo. Posibilidades de:
 - Agua fría y agua caliente con caldera de gasoil.
 - Presión hasta 3.500 bar y caudal hasta 466 lts/min (bombas profesionales).
 - Motores diesel o gasolina hasta 500CV.
 - Depósito de agua hasta 500 lts y depósito de gasoil hasta 300 lts.
 - Cuadro eléctrico de control, ordenador digital y arranque eléctrico.
 - Bomba auxiliar de alimentación bomba principal.
 - Depresor de vacío de 2.200 lts/min. con engrase.
 - Combinación con grupo electrógeno.
 - Totalmente personalizable.

TECHNICAL FEATURES

- Customized equipments mounted on an approved trailer with 1 or 2 axles (750kg, 1.500kg and 2.000kg) or mounted on a vehicle with possibility of:
 - Cold and hot water with a diesel boiler
 - Pressure up to 3.500 bar and volume up to 466 lts/min (professional pumps)
 - Diesel or gasoline motors up to 500CV
 - Water tank capacity up to 500 lts and diesel tank capacity up to 300 lts
 - Electrical panel of control, digital computer and electrical starter
 - Auxiliar feeding pump
 - 2.200 lts/min depressor with lubricate
 - Combination with power generator
 - Totally customizable

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Groupes sur mesure sûr remorque homologué avec 1 et 2 axes (750 kg, 1.500 kg et 2.000 kg), et sûr véhicule avec possibilité de:
 - Eau chaude et froide avec chaudière du diesel
 - Pression jusqu'à 3.500 bar et débit jusqu'à 466 lts/min (pompes professionnelles)
 - Moteurs diesel ou essence jusqu'à 500CV
 - Réservoir d'eau jusqu'à 500 lts et réservoir de diesel jusqu'à 300 lts
 - Panneau électrique pour contrôle, ordinateur digital et démarrage électrique
 - Pompe d'alimentation d'eau auxiliaire
 - Dépresseur de 2.200 lts/min avec graissage
 - Combinaison avec le groupe électrogène
 - Vous pouvez le personnaliser



GRUPO AUTONOMOS SOBRE BANCADA

Bedframe autonomous equipments
Équipements autonomes sûr le socle



Equipo autónomo especial para desatascos de tuberías y limpieza industrial.

Groupe autonome special for unblock pipes and other industrial uses

Machine autonome pour dégorgier et le nettoyage industriel

Equipo (cm.) 140x90x125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (equipo fotografía)

- Motor diesel Lombardini Focs LDW1404 35,2CV
- Bomba Pratisoli KE28 61 lts/min 150bar
- Correa dentada con protección.
- Enrollador manual con 60 mts de manguera (100mts max.)
- Arranque eléctrico con batería de 12V
- Bancada lacada al horno sobre silentblocks
- Válvula reguladora de presión VB 80/280
- Válvula de seguridad
- Acumulador de pulsaciones · Manómetro para control de presión
- Depósito de gasoil de 43lts. · Acelerador manual

- Lombardini diesel motor Focs LDW1404 35,2CV
- Pratisoli pump KE28 (61 l/min 150 bar)
- Serrated belt with protection
- Manual hose reel with 60 mts of hose (up to 100mts)
- Electrical starter with 12v battery
- Silentblock chassis
- Valve for pressure regulation VB80/280
- Safety valve
- Pulsation storage gauge · Diesel tank 43l
- Pressure gauge for pressure control · Manual accelerator

- Moteur diesel Lombardini Focs LDW1404 35,2CV
- Pompe pratisolin KE28 (61 lts/min - 150bar)
- Courroie dentée avec protection
- Enroleur manuel avec 60 mts de flexible (jusqu'à 100mts)
- Démarrage électrique avec batterie de 12V
- Chassis silentblock
- Soupape pour le réglage de la pression VB 80/280
- Soupape de sûreté
- Accumulateur · Reservoir diesel 43 l
- Manomètre indicateur de la pression · Accélérateur manuel

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipos sobre bancada con motor (gasolina o diesel) refrigerado por aire o por agua, instalación con correas o reductor, potencia de 17 a 500CV. Depósito de combustible hasta 300 lts. Arraque eléctrico, grupo motor bomba sobre tacos antivibratorios, manómetro de glicerina para control de presión, válvula reguladora de presión y by-pass, válvula de seguridad, enrollador (manual, retractil, eléctrico, hidraulico). Agua caliente con caldera de gasoil. Combinación con grupo electrógeno (2.000W, 5.000W...). Presión máx. 3.500 bar, caudal máx. 466 lts/min.

P.V.P. SEGÚN PRESUPUESTO

TECHNICAL FEATURES

- Bedframe equipments with air or water cooling motor (gasoline or diesel), belt or gear reducer installation, power from 17 to 500CV. Fuel tank capacity up to 300 lts. Electrical starter, motor-pump group fixed on antivibrating plugs, glycerin pressure gauge for pressure control, by-pass valve with pressure regulation, security valve, hose reel (manual, retractable, electric or hydraulic). Hot water with a diesel boiler. Power generator combination (2.000W, 5.000W,...). Pressure up to 3.500 bar, volume up to 466 lts/min.

PRICE TO BE CONSULTED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Équipements sûr un socle avec moteur (d'essence ou diesel) et refroidi par eau ou air, installation avec courroies ou Réservoir de combustible jusqu'à 300 lts. Démarrage électrique, groupe moteur-pompe sûr chevilles pour absorber les vibrations, manomètre en glycérine, soupape de réglage de la pression et by-pass, soupape de sécurité, enroleur (manuel, rétractile, électrique, hydraulique). Eau chaude avec chaudière de diesel. Combinaison avec le groupe électrogène (2.000W, 5.000W...). Pression jusqu'à 3.500 bar, débit jusqu'à 466 lts/min.

CONSULTER LE PRIX

GAD DESATASCOS KE.28 (equipo fotografía)

Código	Modelo	Bar	lts/h	Motor	CV	KW	Kg.
5730893	GAD DESATASCOS KE.28	150	3.660	Lombardini	35,2	18	220

Symbols

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	Motor	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Moteur	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Neblizadores
Foamer / Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

GRUPOS MOTOR BOMBA ELECTRICOS

Electric motor-pump groups

Groupes moteur-pompe électriques

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayeurs/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipos fabricación a medida, distintas aplicaciones (alta presión, corte por agua...), chasis metálico lacado al horno o acero Inox, grupo sobre tacos anti-vibratorios, motores trifásicos hasta 1.000CV, bomba profesional en línea con pistones, cuadros eléctricos a medida con arranque estrella triángulo, alimentación y engrase presurizado y controlado, válvula reguladora de presión y by-pass (manuales, neumáticas, hidráulicas...) filtro de entrada de agua, manómetro de glicerina. Caudal máx. 466 lts/min., presión máx. 3.500 bar.

P.V.P. SEGÚN PRESUPUESTO

TECHNICAL FEATURES

- Customized equipments, different uses (high pressure, water cut,...), Tubular shaped frame oven lacquered or in INOX, motor-pump group fixed on antivibrating plugs, three-phase motors up to 1.000CV, inline professional pump with 3 ceramic pistons, tailored electric panels, pressurized and controled feeding and lubrication, by-pass valve with pressure regulation (manual, pneumatic, hydraulic,...) , , inlet water filter and glycerin pressure gauge. Volume up to 466 lts/min, pressure up to 3.500 bar.

PRICE TO BE CONSULTED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Équipements sur mesure, usages différents (haute pression, couper...), châssis tubulaire laqué au four ou en INOX, groupe moteur-pompe sûr chevilles pour absorber les vibrations, moteur triphasé jusqu'à 1.000CV, pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique, panneau électrique sur mesure, alimentation et graissage pressurisé et contrôlé, soupape de réglage de la pression et by-pass (manuel, pneumatique, hydraulique...), filtre d'eau d'arrivée de la pression, manomètre en glycérine. Débit jusqu'à 466 lts/min, pression jusqu'à 3.500 bar.

CONSULTER LE PRIX



EQUIPO DE LIMPIEZA Y DEPRESOR

Cleaning machine and customized suction equipment

Machine pour nettoyer et pour absorber



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Bancada mixta con dos motores.
- Motor Kohler gasolina para grupo de presión con arranque eléctrico y reductor.
- Bomba 15 lts/min 200 Bar o superior.
- Control de presión con regulador de presión y manómetro.
- Válvula de seguridad.
- Filtro de entrada de agua.
- Pistola completa con lanza.
- Boquillas de limpieza de tuberías.
- Enrollador de salida de presión hasta 100 mts manual.
- Enrollador de salida de presión hasta 20 mts retráctil.
- Enrollador de entrada de agua.
- Motor Kohler gasolina para depresor con arranque eléctrico.
- Depresor de vacío de 2.200 lts/min. con engrase.
- Depósito de vacío de 750 lts con válvula d llenado, válvula de seguridad y válvula sifón.
- Depósito de agua en polietileno de 700 lts.
- Depósito de 70 lts para herbicida o desinfectante, con bomba eléctrica de 12 V regulable.

P.V.P. SEGÚN PRESUPUESTO

TECHNICAL FEATURES

- Bedframe with two motors.
- Kohler motor for the pressure group with electrical starter and gear reducer.
- 15 l/min, 200 bar or superior pump.
- Pressure control with adjustable pressure and pressure gauge.
- Safety valve.
- Water filter.
- Complete gun with lance.
- Nozzle for clean pipes.
- Manual hose reel up to 100 mts.
- Retractable hose reel up to 20 mts.
- Filling water hose reel.
- Kohler motor (gasoline) with electrical starter for the suction equipment.
- 700 lts polyethylene water tank.
- 70 lts herbicide or disinfectant tank with a 12 v electrical and regulable pump.
- Suctioning equipment: 2.200 lts/min with lubricate.
- 750 lts vacuum reservoir with a safety valve and a filter valve.

PRICE TO BE CONSULTED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Socle avec deux moteurs.
- Moteur kohler pour le groupe de pression avec démarrage électrique et ralentisseur.
- Pompe du 15 l/min 200 Bar ou supérieur
- Réglage de la pression et manomètre.
- Soupape de sûreté.
- Filtre d'eau.
- Pistolet complète avec lance.
- Buse pour nettoyer des conduites.
- Enroleur rétractile jusqu'à 20 mts.
- Enroleur pour l'arrivé d'eau.
- Moteur Kohler (essence) avec demarrage électrique pour la machine d'absorber.
- Réservoir en polyéthylène de 700 lts pour l'eau.
- 70 lts réservoir pour désinfectant ou désherbant avec une pompe électrique (12V) et réglable.
- Machine pour absorber: 2.200 lts/min avec de graissage
- Réservoir à vide de 750 lts avec une soupape de sûreté et une soupape de remplissage

CONSULTER LE PRIX

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

BARREDORAS

Sweeping machines
Balayeuses

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayeuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



JOLLY 65

Modelo JOLLY 65 H

Código	00065
m2/h	1500 m2/h
Trabajo mm	650 mm
Depósito lts.	30 lts.
Equipo (cm)	78x94x95
Embalaje (cm)	78x94x95
Kg	26 Kg



GIOIA 50-51

Equipo (cm.) 70 x 100 x 130

GIOIA 70-71

Equipo (cm.) 83 x 100 x 130

GIOIA 51 - 71

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS
ACCESSOIRES OPTIONNELS



BAT.0002

2 x Bateria 6V. 240 Ah
2 x Battery 6V. 240 Ah
2 x Batterie 6V. 240 Ah



CAR.1240

Cargador baterías 12V. 40 Ah Automático
12V. 40 Ah Automatic charger
Chargeur automatique 12V. 40 Ah

GIOIA

Código	Modelo	m2/h.	Trabajo mm	Depósito lts.	Motor / Baterías	Potencia	Kg.	Autonomía (h)
0051ET	GIOIA 51 ET Baterías (*)	2.500	500	35	2 x 6 V x 240 Ah	450 W	72	3,5
0050ST	GIOIA 50 ST Gasolina	2.500	500	35	Motor Honda	4 CV	75	-
0071ET	GIOIA 71 ET Baterías (*)	3.500	700	45	2 x 6 V x 240 Ah	600 W	88	3,5
0070ST	GIOIA 70 ST Gasolina	3.500	700	45	Motor Honda	4 CV	92	-

(*) Baterías y cargador no incluidos / Battery and charger not included / Batterie et chargeur non compris

Código	Modelo	m2/h	Trabajo mm	Depósito lts	Motor/Baterías	Kg.	Potencia	Autonomía (h)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Capacidad trabajo Working Rate Capacité de nettoyage	Ancho de trabajo Cleaning alley Largeur totale de balayage	Capacidad depósito Tank capacity Capacité réservoir	Motor/Battery Moteur/Batterie	Peso neto Net Weight Poids Net	Power Puissance	Autonomy Autonomie	Machine	PRICE PRIX	

BARREDORAS

Sweeping machines
Balayuses



STYLE 70

Equipo (cm.) 145 x 115 x 90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Avance mecánico
- Cepillo central de 700 mm
- Cepillos laterales
- Comandos ergonómicos
- Mando mecánico cepillo central y laterales
- Pendiente máxima superable: 13% S-70 y 12% E-70
- Cierre aspiración
- Indicador del estado de carga de la batería (solo E-70)
- Sacudidor de filtro eléctrico
- Superficie filtrante de 6m² (6 filtros) tipo cartucho
- Freno de servicio y de estacionamiento
- Cuenta horas y claxon
- Alzaflap para la recogida de residuos de cierto volumen

- 700mm main brush.
- Side brushes
- Flap-lifting to pick up waste materials
- Electric filter-shaker
- MEchanical traction
- Ergonomic controls
- Mechanical control for main and side brushes
- Service and parking brake.
- Maximum slope: 13% S-70 and 12% E-70
- Battery charge indicator (just for E-70 Model)
- Suction power with lock.
- Time meter and claxon
- 6m² filtering surface (6 filters)

- Brosse centrale 700 mm
- Brosses latérales
- Lève-volet pour ramasser des déchets
- Vibreur de filtre électrique
- Avance par traction mécanique
- Commandements ergonomique
- Commandements mécanique pour les brosses latérales et centrale.
- Frein de service et de stationnement
- Pente maxime: 13% S-70 et 12% E-70
- Indicateur de niveau de charge (seulement pour le modèle E-70)
- Système d'aspiration avec fermeture
- Klaxon et compteur du temps
- Surface filtrant 6m² (6 filtres)

STYLE E-70

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS ACCESSOIRES OPTIONNELS



BAT.0003

4 x Batería 6V. 270 Ah
4 x Battery 6V. 270 Ah
4 x Batterie 6V. 270 Ah



CAR.2240

Cargador baterías 24V. 40 Ah Automático
24V. 40 Ah Automatic charger
Chargeur automatique 12V. 40 Ah

Código	Modelo	m ² /h.	Trabajo mm	Depósito lts.	Motor / Baterías	Potencia	Kg.	Autonomía (h)
00E70	STYLE E-70 Baterías (*)	6.200	1.150	62	4 x 6 V x 240 Ah	1.150 W	260	3
00S70	STYLE S-70 Gasolina	7.700	1.150	62	Motor Honda	5,5 CV	300	-

(*) Baterías y cargador no incluidos / Battery and charger not included / Batterie et chargeur non compris

Symbols

Código	Modelo	m ² /h	Trabajo mm	Depósito lts	Motor/Baterías	Kg.	Potencia	Autonomía (h)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Capacidad trabajo Working Rate Capacité de nettoyage	Ancho de trabajo Cleaning alley Largeur totale de balayage	Capacidad depósito Tank capacity Capacité reservoir	Motor/Battery Moteur/Batterie	Peso neto Net Weight Poids Net	Power Puissance	Autonomy Autonomie	Machine	PRICE PRIX

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

FREGADORAS - SECADORAS

Washing - Drying machines
Laveuses



Equipo (cm.) 68 x 45 x 100

TRY36



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Rendimiento horario máx: 1100 m²/h
- Motor aspiración: 200W
- Depresión: 700mm/H₂O
- Motor cepillo (TRY 36B): 250W
- Motor cepillo (TRY 36C): 600W
- Presión cepillo: 26Kg
- Rotación cepillo: 140 rpm
- Diámetro cepillo: Ø350mm
- Alimentación (TRY 36B): 1 x 12V
- Alimentación (TRY 36C): 230V 50Hz
- Capacidad depósito agua limpia: 14lts
- Capacidad depósito agua sucia: 16lts
- Ancho del labio de recogida: 440mm
- Peso vacío (TRY 36B): 37 Kg + 23Kg Batería
- Peso vacío (TRY 36C): 40 Kg

- Clean area: 1100 m²/h
- Vacuum motor: 200W
- Depression: 700mm/H₂O
- Brush motor (TRY 36B): 250W
- Brush motor (TRY 36C): 600W
- Brush pressure: 26Kg
- Brush rotation: 140 rpm
- Brush diameter: Ø350mm
- Power supply (TRY 36B): 1 x 12V
- Power supply (TRY 36C): 230V 50Hz
- Solution tank: 14lts
- Recovery tank: 16lts
- Squeegee width: 440mm
- Weight (TRY 36B): 37 Kg + 23Kg Battery
- Weight (TRY 36C): 40 Kg

- Secteur nettoyé: 1100 m²/h
- Moteur à dépression: 200W
- Dépression: 700mm/H₂O
- Moteur de brosse (TRY 36B): 250W
- Moteur de brosse (TRY 36C): 600W
- Presion de brosse: 26Kg
- Rotation de brosse: 140 rpm
- Diamètre de brosse: Ø350mm
- Alimentation (TRY 36B): 1 x 12V
- Alimentation (TRY 36C): 230V 50Hz
- Réservoir de solution: 14lts
- Réservoir de récupération: 16lts
- Largeur du suceur: 440mm
- Poids (TRY 36B): 37 Kg + 23Kg Batterie
- Poids (TRY 36C): 40 Kg

TRY 36

Código	Modelo	m ² /h.	Trabajo mm	Depósito lts.	Baterías	Potencia	Kg.	Autonomía (h)
00LB36	TRY 36 LB (*)	1.100	360	14 + 16	12V DC	450 W	37 + 23(Bat)	2,5
00LC36	TRY 36 LC	1.100	360	14 + 16	-	800 W	40	-

(*) Baterías y cargador incluidos en el equipo / Battery and charger included in the machine / Batterie et chargeur inclus dans la machine

Código	Modelo	m ² /h	Trabajo mm	Depósito lts	Motor/Baterías	Kg.	Potencia	Autonomía (h)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Capacidad trabajo Working Rate Capacité de nettoyage	Ancho de trabajo Cleaning alley Largeur totale de balayage	Capacidad depósito Tank capacity Capacité reservoir	Motor/Battery Moteur/Batterie	Peso neto Net Weight Poids Net	Power Puissance	Autonomy Autonomie	Machine	PRICE PRIX

Symbols

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer / Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidifier
Humidifier

Grupos Motor/Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

FREGADORAS - SECADORAS

Washing - Drying machines
Laveuses



CRYSTAL 495

(1 CEPILLO D.50 286126 incluido)
(1 brush D.50 286126 included)
(1 BROSSE D.50 286126 incus)

Equipo (cm.) 145 x 115 x 90

CRYSTAL 495

ACCESORIOS / ATTACHMENTS / ACCESSOIRES



286126

Cepillo Nylon CRYSTAL
Nylon floor brush
Brosse en Nylon CRYSTAL



006127

Plato Arrastre CRYSTAL
Pad Drive CRYSTAL
Disque CRYSTAL



289032

Batería 12V. 100 Ah GEL
12V. 100 Ah GEL Battery
Batteries 12V. 100 Ah GEL



289031

Cargador baterías 24V. 10 Ah Automático
24V. 10 Ah Automatic charger
Chargeur automatique 24V. 10 Ah

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Rendimiento horario máx: 1600 m2/h
- Motor aspiración (Crystal 495 LB): 480W
- Motor aspiración (Crystal 495 LC): 900W
- Depresión: 2100mm/H2O
- Motor cepillo (Crystal 495 LB): 750W
- Motor cepillo (Crystal 495 LC): 1500W
- Presión cepillo: 36Kg
- Rotación cepillo: 200 rpm
- Diámetro cepillo: Ø500mm
- Alimentación (Crystal 495 LB): 2 x 12V
- Alimentación (Crystal 495 LC): 230V 50Hz
- Capacidad depósito agua limpia: 35lts
- Capacidad depósito agua sucia: 35lts
- Ancho del labio de recogida: 870mm
- Peso vacío (Crystal 495 LB): 69 Kg + 46Kg Baterías
- Peso vacío (Crystal 495 LC): 69 Kg

- Clean area: 1600 m2/h
- Vacuum motor (Crystal 495 LB): 480W
- Vacuum motor (Crystal 495 LC): 900W
- Depression: 2100mm/H2O
- Brush motor (Crystal 495 LB): 750W
- Brush motor (Crystal 495 LC): 1500W
- Brush pressure: 36Kg
- Brush rotation: 200 rpm
- Brush diameter: Ø500mm
- Power supply (Crystal 495 LB): 2 x 12V
- Power supply (Crystal 495 LC): 230V 50Hz
- Solution tank: 35lts
- Recovery tank: 35lts
- Squeegee width: 870mm
- Weight (Crystal 495 LB): 69 Kg + 46Kg Batteries
- Weight (Crystal 495 LC): 69 Kg

- Secteur nettoyé: 1600 m2/h
- Moteur à dépression (Crystal 495 LB): 480W
- Moteur à dépression (Crystal 495 LC): 900W
- Dépression: 2100mm/H2O
- Moteur de brosse (Crystal 495 LB): 750W
- Moteur de brosse (Crystal 495 LC): 1500W
- Pression de brosse: 36Kg
- Rotation de brosse: 200 rpm
- Diamètre de brosse: Ø500mm
- Alimentation (Crystal 495 LB): 2 x 12V
- Alimentation (Crystal 495 LC): 230V 50Hz
- Réservoir de solution: 35lts
- Réservoir de récupération: 35lts
- Largeur du suceur: 870mm
- Poids (Crystal 495 LB): 69 Kg + 46Kg Batteries
- Poids (Crystal 495 LC): 69 Kg

CRYSTAL 495

Código	Modelo	Trabajo mm	m2/h	Depósito lts.	Baterías	Potencia	Kg.	Autonomía (h)
000999	CRYSTAL 495 LB (*)	500 mm	1.600	2 x 35	2 x 12 V x 100 Ah	1.230 W	65	2,5
000495	CRYSTAL 495 LC	500 mm	1.600	2 x 35	-	2.400 W	65	-

(*) Baterías y cargador incluidos en el equipo / Battery and charger included in the machine / Batterie et chargeur inclus dans la machine

Symbols

Código	Modelo	m2/h	Trabajo mm	Depósito lts	Baterías	Kg.	Potencia	Autonomía (h)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Capacidad trabajo Working Rate Capacité de nettoyage	Ancho de trabajo Cleaning alley Largeur totale de balayage	Capacidad depósito Tank capacity Capacité réservoir	Baterías Battery Batterie	Peso neto Net Weight Poids Net	Power Puissance	Autonomy Autonomie	Machine	PRICE PRIX

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

FREGADORAS - SECADORAS

Washing - Drying machines Laveuses

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidifier
Humidifier

Grupos Motor/Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



I-18 NEW

Equipo (cm.) 80 x 46 x 90

I-18 NEW



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ancho útil de trabajo: 450mm
- Rendimiento horario máx: 1800 m²/h
- Autonomía de trabajo: 3h
- Capacidad depósito agua limpia: 30lts
- Capacidad depósito agua sucia: 30lts
- Velocidad de avance : 0-4 Km/h
- Pendiente superable con carga máxima: 3%
- Depresión: 117 mBar
- Presión cepillos: 20-35 Kg
- Ruido: 72dB
- Motor aspiración: 24V 550W
- Motor cepillo: 1 x 24V 400W
- Alimentación: 24V (2 baterías 12V 110A/h)
- Diámetro cepillo: 1 x Ø450mm
- Ancho del labio de recogida: 710mm
- Peso vacío: 60 Kg
- Peso baterías: 2 x 26 Kg

- Working width: 450mm
- Clean area: 1800 m²/h
- Autonomy: 3h
- Solution tank: 30lts
- Recovery tank: 30lts
- Forward speed : 0-4 Km/h
- Max. slope: 3%
- Water lift: 117 mBar
- Brush pressure: 20-35 Kg
- Noise level: 72dB
- Vacuum motor: 24V 550W
- Brush motor: 1 x 24V 400W
- Voltage: 24V (2 batteries 12V 110A/h)
- Brush diameter: 1 x Ø450mm
- Squeegee width: 710mm
- Weight: 60 Kg
- Battery Weight: 2 x 26 Kg

- Largeur de nettoyage: 450mm
- Secteur nettoyé: 1800 m²/h
- Autonomie: 3h
- Réservoir de solution: 30lts
- Réservoir de récupération: 30lts
- Vitesse d'avancement: 0-4 Km/h
- Pente max. surmontable: 3%
- Dépression: 117 mBar
- Pression de brosse: 20-35 Kg
- Bruit: 72dB
- Moteur à dépression: 24V 550W
- Moteur de brosse: 1 x 24V 400W
- Alimentation: 24V (2 batteries 12V 110A/h)
- Diamètre de brosse: 1 x Ø450mm
- Largeur du suceur: 710mm
- Poids: 60 Kg
- Poids des batteries: 2 x 26 Kg

I-18 NEW

Código	Modelo	m ² /h.	Trabajo mm	Depósito lts.	Baterías	Potencia	Kg.	Autonomía (h)
000020	I-18 NEW	1.800	450	30 + 30	2 x 12V DC	950 W	60	3

(*) Baterías y cargador incluidos en el equipo / Battery and charger included in the machine / Batterie et chargeur inclus dans la machine

Código	Modelo	m ² /h	Trabajo mm	Depósito lts	Motor/Baterías	Kg.	Potencia	Autonomía (h)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Capacidad trabajo Working Rate Capacité de nettoyage	Ancho de trabajo Cleaning alley Largeur totale de balayage	Capacidad depósito Tank capacity Capacité réservoir	Motor/Battery Moteur/Batterie	Peso neto Net Weight Poids Net	Power Puissance	Autonomy Autonomie	Machine	PRICE PRIX

Symbols

FREGADORAS - SECADORAS

Washing - Drying machines

Laveuses



DELUXE 50B

Equipo (cm.) 100 x 55 x 106

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ancho útil de trabajo: 500mm
- Rendimiento horario máx: 2000 m²/h
- Autonomía de trabajo: 3h
- Capacidad depósito agua limpia: 45lts
- Capacidad depósito agua sucia: 45lts
- Velocidad de avance: 0-4 Km/h
- Pendiente superable con carga máxima: 3%
- Depresión: 117 mBar
- Presión cepillos: 20-40 Kg
- Ruido: 72dB
- Motor tracción: 24V 100W
- Motor aspiración: 24V 550W
- Motor cepillo: 1 x 24V 400W
- Alimentación: 24V (2 baterías 12V 110A/h)
- Diámetro cepillo: 1 x Ø500mm
- Ancho del labio de recogida: 750mm
- Peso vacío: 91 Kg
- Peso baterías: 2 x 26 Kg

- Working width: 500mm
- Clean area: 2000 m²/h
- Autonomy: 3h
- Solution tank: 45lts
- Recovery tank: 45lts
- Forward speed: 0-4 Km/h
- Max. slope: 3%
- Water lift: 117 mBar
- Brush pressure: 20-40 Kg
- Noise level: 72dB
- Traction motor: 24V 100W
- Vacuum motor: 24V 550W
- Brush motor: 1 x 24V 400W
- Voltage: 24V (2 batteries 12V 110A/h)
- Brush diameter: 1 x Ø500mm
- Squeegee width: 750mm
- Weight: 91 Kg
- Battery Weight: 2 x 26 Kg

- Largeur de nettoyage: 500mm
- Secteur nettoyé: 2000 m²/h
- Autonomie: 3h
- Reservoir de solution: 45lts
- Reservoir de récupération: 45lts
- Vitesse d'avancement: 0-4 Km/h
- Pente max. surmontable: 3%
- Dépression: 117 mBar
- Pression de brosse: 20-40 Kg
- Bruit: 72dB
- Moteur traction: 24V 100W
- Moteur à dépression: 24V 550W
- Moteur de brosse: 1 x 24V 400W
- Alimentation: 24V (2 batteries 12V 110A/h)
- Diamètre de brosse: 1 x Ø500mm
- Largeur du suceur: 750mm
- Poids: 91 Kg
- Poids des batteries: 2 x 26 Kg

DELUXE 50B TRACCIÓN

Código	Modelo	m ² /h.	Trabajo mm	Depósito lts.	Baterías	Potencia	Kg.	Autonomía (h)
000019	DELUXE 50BT	2.000	500	45 + 45	2x12V DC	1.050 W	91 + 46	3

(*) Baterías y cargador incluidos en el equipo / Battery and charger included in the machine / Batterie et chargeur inclus dans la machine

Symbols

Código	Modelo	m ² /h	Trabajo mm	Depósito lts	Baterías	Kg.	Potencia	Autonomía (h)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Capacidad trabajo Working Rate Capacité de nettoyage	Ancho de trabajo Cleaning alley Largeur totale de balayage	Capacidad depósito Tank capacity Capacité réservoir	Battery Batterie	Peso neto Net Weight Poids Net	Power Puissance	Autonomy Autonomie	Machine	PRICE PRIX

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

FREGADORAS - SECADORAS

Washing - Drying machines
Laveuses

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidifier
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



ET-75

Equipo (cm.) 116 x 75 x 126

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Ancho útil de trabajo: 750mm
- Rendimiento horario máx: 4500 m2/h
- Autonomía de trabajo: 4h
- Capacidad depósito agua limpia: 125lts
- Capacidad depósito agua sucia: 100lts
- Velocidad de avance : 0-6 Km/h
- Pendiente superable con carga máxima: 7%
- Depresión: 145 mBar
- Presión cepillos: 30 Kg
- Ruido: 70dB
- Motor tracción: 1 x 700W
- Motor aspiración: 1 x 600W
- Motor cepillo: 1 x 700W
- Alimentación: 24V (4 baterías 6V 330A/h)
- Diámetro cepillo: 2 x Ø380mm
- Ancho del labio de recogida: 980mm
- Peso vacío: 185 Kg
- Peso baterías: 4 x 40 Kg

- Working width: 750mm
- Clean area: 4500 m2/h
- Autonomy: 4h
- Solution tank: 135lts
- Recovery tank: 100lts
- Forward speed : 0-6 Km/h
- Max. slope: 7%
- Water lift: 145 mBar
- Brush pressure: 30 Kg
- Noise level: 70dB
- Traction motor: 1 x 700W
- Vacuum motor: 1 x 600W
- Brush motor: 1 x 700W
- Voltage: 24V (4 batteries 6V 330A/h)
- Brush diameter: 2 x Ø380mm
- Squeegee width: 980mm
- Weight: 185 Kg
- Battery Weight: 4 x 40 Kg


- Largeur de nettoyage: 750mm
- Secteur nettoyé: 4500 m2/h
- Autonomie: 4h
- Reservoir de solution: 135lts
- Reservoir de récupération: 100lts
- Vitesse d'avancement: 0-6 Km/h
- Pente max. surmontable: 7%
- Dépression: 145 mBar
- Pression de brosses: 30 Kg
- Bruit: 70dB
- Moteur traction: 1 x 700W
- Moteur à dépression: 1 x 600W
- Moteur de brosses: 1 x 700W
- Alimentation: 24V (4 batteries 6V 330A/h)
- Diamètre de brosses: 1 x Ø380mm
- Largeur du suceur: 980mm
- Poids: 135 Kg
- Poids des batteries: 4 x 40 Kg

ET-75

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED
ACCESSOIRES DE SÉRIE



2 x Cepillo Nylon ET75
2 x Nylon brush ET75
2 x Brosse en Nylon ET75



Cargador 24V 25 Ah Automático
24V 25 Ah automatic charger
Chargeur automatique 24V 25 Ah



4 x Batería 6V. 330 Ah
4 x 6V 330 Ah Battery
4 x Batteries 6V. 330 Ah

ET-75

Código	Modelo	Trabajo mm	m2/h	Depósito lts.	Baterías	Potencia	Kg.	Autonomía (h)
87059090	ET75	750 mm	4.500	135 + 100	4 x 6 V x 330 Ah	2.100 W	185 + 160	4

P.V.P con 4 baterías y cargador incluidos / Price with battery and charger included / Batterie et chargeur inclus

Código	Modelo	m2/h	Trabajo mm	Depósito lts	Baterías	Kg.	Potencia	Autonomía (h)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Capacidad trabajo Working Rate Capacité de nettoyage	Ancho de trabajo Cleaning alley Largeur totale de balayage	Capacidad depósito Tank capacity Capacité reservoir	Battery Batterie	Peso neto Net Weight Poids Net	Power Puissance	Autonomy Autonomie	Machine	PRICE PRIX	

ASPIRADORES DE POLVO

Wet & dry vacuum cleaners

Aspirateurs poussière et eau



Embalaje (cm.) 52x35x39

Equipo (cm.) 47x31x35

Aspirador ciclónico sin bolsa, con doble filtro de sistema hepa lavable. Recogedor de cable automático. Ruedas giratorias con protección de caucho. Mango telescópico. Alto poder de succión.

Cyclone vacuum without bag and double washable filter hepa. Automatic system to coil the cable. Revolving wheels. Telescopic handle. High suction power.

Aspirateur cyclone sans sac et avec double cartouche hepa lavable. Système automatique pour bobiner le câble. Canne télescopique. Suction forte.

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE



TUBO ASPIRACIÓN CROMADO TELESCÓPICO - TELESCOPIC CHROMED TUBE FOR SUCTION - CANNE TÉLÉSCOPIQUE



MANGUERA 2,5 MTS COMPLETA
2,5 MTS COMPLETE HOSE
FLEXIBLE D'ASPIRACION 2,5M



DEPOSITO EXTRAIBLE
REMOVABLE TANK
RESERVOIR EXTRAIBLE



BOQUILLA DOBLE USO
DOUBLE USE HEAD
SUCEUR PÉDALE



BOQUILLA RECTA
STRAIGHT CLEANING HEAD
SUCEUR PLAT



BOQUILLA PLANA DOBLE USO
FLOAT CLEANING HEAD
CUCEUR BISEAU

TECSIL CYCLONE 3LTS (Polvo)

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	Depósito lts.	Depresión (mm)	Cable (mts)	Kg.
SL401	CYCLONE	1x 1.400 W	230 V 50Hz	3	1.900	7	8.5




Embalaje (cm.) 40x40x54

Equipo (cm.) 38x38x50

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE



MANGUERA 2,5 MTS COMPLETA
2,5 MTS COMPLETE HOSE
FLEXIBLE D'ASPIRACION 2,5M



2 x 000.006.19
TUBO ASPIRACIÓN CROMADO
CHROMED EXTENSION FOR SUCTION
TUBE CHROMÉ



123 + 2861 + 2862
FILTRO DE POLVO
DUST FILTER
FILTRE



00.000.004
CEPILLO REDONDO
ROUND BRUSH
BRUSSE RONDE



00.000.617
BOQUILLA PLANA
FLOAT CLEANING HEAD
CUCEUR BISEAU



110.102.03
BOQUILLA RECTA
STRAIGHT CLEANING HEAD
SUCEUR PLAT



00.000.632
BOQUILLA DOBLE USO
DOUBLE USE HEAD
SUCEUR PÉDALE

MAXIM 15 (Polvo)

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	dB	Depósito lts.	Depresión (mm)	Cable (mts)	Kg.
08330	MAXIM 15	1 x 1.400 W	230 V 50Hz	58dB(A)	15	2.800	7,2	9

Symbols

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	Depósito lts	Depresión (mm)	Kg.	Cable (mts)	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Power Puissance	Tensión Tension	Capacidad depósito Tank capacity Capacité cube totale	Depression Dépression	Peso neto Net Weight Poids Net	Wire Cable	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

ASPIRADORES DE POLVO Y LIQUIDO

Wet & dry vacuum cleaners
Aspirateurs poussière et eau

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum/Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs



Embalaje (cm.) 45x45x60
Equipo (cm.) 44x44x52

SM25 AISI 430 (Polvo y Líquido)

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	dB	Depósito lts.	Depresión (mm)	Cable (mts)	Kg.
08335	SM25	1 x 1.400 W	230 V 50Hz	62dB(A)	25	2.200	7,2	11

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Ø36 ver accesorios en pag. 122

MANGUERA 2,5 MTS COMPLETA
2,5 MTS COMPLETE HOSE
FLEXIBLE D'ASPIRATION 2,5M

000019
FILTRO DE POLVO
DUST FILTER
FILTRE

00.000.004
CEPILLO REDONDO
ROUND BRUSH
BROSSE RONDE

00.000.617
BOQUILLA PLANA
FLOAT CLEANING HEAD
CUCEUR BISEAU

110.102.03
BOQUILLA RECTA
STRAIGHT CLEANING HEAD
SUCEUR PLAT

00.000.632
BOQUILLA DOBLE USO
DOUBLE USE HEAD
SUCEUR PÉDALE

2 x 000.006.19
TUBO ASPIRACIÓN CROMADO
CHROMED EXTENSION FOR SUCTION
TUBE CHROME

00.002.720
BOQUILLA LIQUIDOS
LIQUID CLEANING HEAD
SUCEUR EAU

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulverisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



Embalaje (cm.) 45x45x75
Equipo (cm.) 44x44x72

SM40 AISI 430 (Polvo y Líquido)

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	dB	Depósito lts.	Depresión (mm)	Cable (mts)	Kg.
08337	SM40	1 x 1.400 W	230 V 50Hz	62dB(A)	40	2.200	7,2	14

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE

Ø40 ver accesorios en pag. 123

MANGUERA 2,5 MTS COMPLETA
2,5 MTS COMPLETE HOSE
FLEXIBLE D'ASPIRATION 2,5M

000019
FILTRO DE POLVO
DUST FILTER
FILTRE

REF. 3892
BOQUILLA POLVO Ø 38
DRY CLEANING HEAD Ø 38
SUCEUR STRIP Ø 38

REF. 3893
BOQUILLA LIQUIDOS Ø 38
LIQUID CLEANING HEAD Ø 38
SUCEUR EAU Ø 38

REF. 6295
CEPILLO REDONDO Ø 40
ROUND BRUSH Ø 40
BROSSE RONDE Ø 40

REF. 0003
BOQUILLA PLANA Ø 40
FLOAT CLEANING HEAD Ø 40
CUCEUR BISEAU Ø 40

REF. 00580
DOBLE CURVA CROMADA
PARA ACCESORIOS Ø 38
DOUBLE ELBOW CHROMED FOR
Ø38 ACCESSORIES
DOUBLE CANNE CHROMÉ POUR
LES ACCESSOIRES Ø38

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	Depósito lts	Depresión (mm)	Kg.	Cable (mts)	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Power Puissance	Tensión Tension	Capacidad depósito Tank capacity Capacité cuve totale	Depression Dépression	Peso neto Net Weight Poids Net	Wire Câble	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX	

ASPIRADORES DE POLVO Y LIQUIDO

Wet & dry vacuum cleaners

Aspirateurs poussière et eau



SM 80 INOX - RC 80 PLÁSTICO y TELECONTROL

Embalaje (cm.) 58x65x103

Equipo (cm.) 55x64x100



TECSIL 90 LTS PLÁSTICO

Embalaje (cm.) 64x51x104

Equipo (cm.) 57x57x100

TECSIL 90 LTS - SM 80

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE Ø40

Ver accesorios en pag. 123-124



MANGUERA 2,5 MTS COMPLETA PARA CURVA CROMADA Ø 38 Y ACCESORIOS Ø 40

2,5 COMPLETE HOSE FOR Ø38 ELBOW AND Ø40 ACCESSORIES

FLEXIBLE D'ASPIRATION 2,5 MTS POUR LE CANNE CHROME Ø38 ET POUR LES ACCESSOIRES Ø40




SM80 REF. 4105 + 4107
TECSIL90 REF. 3242
FILTRO DE POLVO
DUST FILTER
FILTRE


REF. 00580
DOBLE CURVA CROMADA
PARA ACCESORIOS Ø 38

DOUBLE ELBOW CHROMED FOR
Ø38 ACCESSORIES

DOUBLE CANNE CHROMÉ POUR
LES ACCESSOIRES Ø38



REF. 3892
BOQUILLA POLVO Ø 38
DRY CLEANING HEAD Ø 38
SUCEUR STRIP Ø 38



REF. 3893
BOQUILLA LÍQUIDOS Ø 38
LIQUID CLEANING HEAD Ø 38
SUCEUR EAU Ø 38



REF. 6295
CEPILLO REDONDO Ø 40
ROUND BRUSH Ø 40
BROSSE RONDE Ø 40



REF. 0003
BOQUILLA PLANA Ø 40
FLOAT CLEANING HEAD Ø 40
CUCEUR BISEAU Ø 40

TECSIL 90 LTS - SM80 - RC 80 P TELECONTROL - (Polvo y Líquido)

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	dB	Depósito lts.	Depresión (mm)	Cable (mts)	Kg.
00583	TECSIL 90	2 x 1.200 W	230 V 50 Hz	69db(A)	90	2.000	7,2	28
08343	SM 80	3 x 1.000 W	230 V 50 Hz	69db(A)	80	2.700	7,2	34
08345	RC 80 P TELECONTROL	2 x 1.000 W	230 V 50 Hz	69db(A)	80	2.000	7,2	34

Symbols

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	Depósito lts	Depresión (mm)	Kg.	Cable (mts)	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Power Puissance	Tensión Tension	Capacidad depósito Tank capacity Capacité cuve totale	Depression Dépression	Peso neto Net Weight Poids Net	Wire Câble	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Neblizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

ASPIRADORES INDUSTRIALES

industrial vacuum cleaners
Aspirateur industriel

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayeurs/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum/Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



TT40 - TURBINA 4CV

Equipo (cm.) 150x61x75



QBAT BATERÍAS

Equipo (cm.) 130x60x52



SELF SERVICE - TURBINA 4CV

Equipo (cm.) 160x80x65

TT40 / SELF SERVICE

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED
ACCESSOIRES DE SÉRIE Ø40
(posibilidad Ø70)



MANGUERA 2,5 MTS COMPLETA
2,5 MTS COMPLETE HOSE
FLEXIBLE D'ASPIRATION 2,5M
(SELF SERVICE 3,5 MTS)



REF. 4105 + 4107
FILTRO DE POLVO
DUST FILTER
FILTRE



REF. 0003
BOQUILLA PLANA Ø 40
FLOAT CLEANING HEAD Ø 40
CUCEUR BISEAU Ø 40

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES DE SÉRIE Ø40 [ver accesorios en pag. 123-124](#)



MANGUERA 2,5 MTS COMPLETA
2,5 MTS COMPLETE HOSE
FLEXIBLE D'ASPIRATION 2,5M



REF. 4105 + 4107
FILTRO DE POLVO
DUST FILTER
FILTRE



REF. 0003
BOQUILLA PLANA Ø 40
FLOAT CLEANING HEAD Ø 40
CUCEUR BISEAU Ø 40



CARGADOR - CHARGER - CHARGEUR



BATERÍAS - BATTERY - BATTERIE
2 x 12V 110A

TT40 - QBAT - SELF SERVICE (Polvo y Líquido)

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	Autonomia	Depósito lts.	Depresión (mm)	Cable (mts)	Kg.
08010	TT40	3.000 W	3 - 230/400V	-	77	3.400	10	85
08044	QBAT	2 x 1.200 W	2 x 12V	1,5h	80	2.000	-	106
08066	SELF SERVICE	3.000 W	3 - 230/400V	-	80	3.400	-	240

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	Depósito lts	Depresión (mm)	Kg.	Cable (mts)	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Power Puissance	Tensión Tension	Capacidad depósito Tank capacity Capacité cuve totale	Depression Dépression	Peso neto Net Weight Poids Net	Wire Câble	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX	

LAVAMOQUETAS

Carpet Cleaner
Injection extraction



EX 40 M

Embalaje (cm.) 74x44x45
Equipo (cm.) 71x42x42



EX 80 M

Embalaje (cm.) 58x65x103
Equipo (cm.) 55x64x100

EX 40M - EX 80M

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED / ACCESSOIRES FOURNIS

ver accesorios en pag. 123-124



MANGUERA 2,5 MTS COMPLETA PARA CURVA CROMADA Ø 38 Y ACCESORIOS Ø 40
2,5 COMPLETE HOSE FOR Ø38 ELBOW AND Ø40 ACCESSORIES
FLEXIBLE D'ASPIRATION 2,5 MTS POUR LE CANNE CHROME Ø38 ET POUR LES ACCESSOIRES Ø40



REF. 00580
DOBLE CURVA CROMADA PARA ACCESORIOS Ø 38
DOUBLE ELBOW CHROMED FOR Ø38 ACCESSORIES
DOUBLE CANNE CHROMÉ POUR LES ACCESSOIRES Ø38



REF. 4105 + 4107
FILTRO DE POLVO
DUST FILTER
FILTRE



REF. 6385
BOQUILLA LÍQUIDOS Ø 38
LIQUID CLEANING HEAD Ø 38
SUCEUR EAU Ø 38



REF. 6384
BOQUILLA POLVO Ø 38
DRY CLEANING HEAD Ø 38
SUCEUR STRIP Ø 38



REF. 6295
CEPILLO REDONDO Ø 40
ROUND BRUSH Ø 40
BROSSE RONDE Ø 40



REF. 0003
BOQUILLA PLANA Ø 40
FLOAT CLEANING HEAD Ø 40
CUCEUR BISEAU Ø 40

BOQUILLA TAPICERIAS CON PISTOLA
SUCTION HEAD FOR SOFAS WITH A GUN
CANNE TAUTEVIL

EX 40M - EX 80M

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	Depósito lts.	Depósito detergente lts.	Depresión (mm)	Cable (mts)	Kg.
00008407	EX 40 M	1 x 1.100 W	230 (50)	40	5	1.200	7,2	12
00008404	EX 80 M	2 x 1.100 W	230 (50)	80	15	2.400	7,2	24

Symbols

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	Depósito lts	Depresión (mm)	Kg.	Cable (mts)	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Power Puissance	Tensión Tension	Capacidad depósito Tank capacity Capacité cuve totale	Depression Dépression	Peso neto Net Weight Poids Net	Wire Cable	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspireurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

NEBULIZADORES Y ESPUMOGENOS

Airless sprayer and foamer
Pulvérisateurs

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayeurs/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Neblizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



NBZ - NBZX

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED
ACCESSOIRES DE SÉRIE

Lanza nebulización INOX completa, Manguera 9 mts Rilsan
Inox complet lance, Rilsan Hose 9 mts.
Lance complète en inox, 9 mts du flexible rilsan

REF. 000LC2
ZLX.75 750 mm

REF. 929003101
Manguera Rilsan 10 mts
Rilsan Hose 10 mts.
Flexible Rilsan 10 mts

NEBULIZADORES NBZ - NBZX - AIRLESS SPRAYER

Código	Modelo	Material	Depósito lts	Bar	Equipo (cm)	Embalaje (cm)	Kg.	P.V.P. €
000NBZ25	NBZ/25	Hierro lacado	25 lts	6	35x32x86	36x34x88	13	355
000NBZ50	NBZ/50	Hierro lacado	50 lts	6	42x38x106	43x40x108	21	530
00NBZX25	NBZX/25	Acero Inox	25 lts	6	35x32x86	36x34x88	13	750
00NBZX50	NBZX/50	Acero Inox	50 lts	6	42x38x106	43x40x108	21	1.100



SCG - SCGX

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED
ACCESSOIRES FOURNIS

Lanza nebulización INOX completa, Manguera 8 mts
Inox complet lance, Hose 8 mts.
Lance complète en inox, 8 mts du flexible

REF. 11408006
ZLX.75.S 750 mm

REF. 969003103
Manguera 8 mts
Rilsan 8 mts.
Flexible 8 mts

ESPUMÓGENOS SCG - SCGX - FOAMER

Código	Modelo	Material	Depósito lts	Bar	Equipo (cm)	Embalaje (cm)	Kg.
000SCG25	SCG/25	Hierro lacado	25 lts	6	35x32x86	36x34x88	13
000SCG50	SCG/50	Hierro lacado	50 lts	6	42x38x106	43x40x108	21
00SCGX25	SCGX/25	Acero Inox	25 lts	6	35x32x86	36x34x88	13
00SCGX50	SCGX/50	Acero Inox	50 lts	6	42x38x106	43x40x108	21

Código	Modelo	Material	V 50 Hz	Depósito lts	Bar	Kg.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Material Matériel	Tensión Tension	Capacidad depósito Tank capacity Capacité cuve totale	Presión mínima entrada aire Minimal pressure air entrance Pression minimale arrivée d'air	Peso neto Net Weight Poids Net	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX	

ROTATIVAS

Polisher and burnisher
Monobrosses



ROTATIVA BF522
Equipo (cm.) 118x54x50

BF522

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED ACCESSOIRES DE SERIE

Depósito de líquidos
Plato de arrastre para Pads
Cepillo de Nylon para suelos
Cepillo de Nylon para moquetas

Liquid tank
Pad drive for pads
Nylon floor brush
Nylon carpet brush

Réservoir
Plateau porte disque
Disque en nylon pour le sol
Disque en nylon pour la moquette



REF: 522005
Cepillo de Nylon para moqueta
Nylon carpet brush
Disque en nylon pour la moquette



REF: 522001
Cepillo de Nylon para suelo
Nylon floor brush
Disque en nylon por le sol



REF: 522009
Plato de arrastre para Pads
Pad drive for pads
Plateau porte disque

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS ACCESSOIRES OPTIONNELS



Cajas de 5 uds

- 00.00.216A** ● negro
- 00.00.216B** ○ blanco
- 00.00.216C** ● rojo

BF522

Código	Modelo	V 50 Hz	Potencia	R.P.M. Motor	Cable (mts)	Diámetro	Kg.
00522	TECSIL BF522	230V 50Hz	1.200 W	154	12	16"	48

Symbols

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	R.P.M. Motor	Diámetro	Kg.	Cable (mts)	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Power Puissance	Tensión Tension	Motor R.P.M. R.P.M. Moteur	Diameter Diamètre	Peso neto Net Weight Poids Net	Wire Câble	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

ROTATIVAS

Polisher and burnisher Monobrosses

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



ROTATIVA MS17
Equipo (cm.) 120x57x44

MS17

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED ACCESSOIRES DE SERIE

Depósito de líquidos
Plato de arrastre para Pads
Cepillo de Nylon para suelos

Liquid tank
Pad drive for pads
Nylon floor brush

Réservoir
Plateau porte disque
Disque en nylon pour le sol



REF: 522001
Cepillo de Nylon para suelo
Nylon floor brush
Disque en nylon pour le sol



REF: 522009
Plato de arrastre para Pads
Pad drive for pads
Plateau porte disque

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS ACCESSOIRES OPTIONNELS

17"



Cajas de 5 uds

- 000.4544** ● negro
- 000.4534** ● blanco
- 000.4536** ● rojo
- 000.4538** ● azul
- 000.4540** ● verde
- 000.4542** ● marrón

MS17

Código	Modelo	V 50 Hz	Potencia	R.P.M. Motor	Cable (mts)	Diámetro	Kg.
08502	MS17	230V 50Hz	1.300 W	154	12	17"	34

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	R.P.M. Motor	Diámetro	Kg.	Cable (mts)	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Power Puissance	Tensión Tension	Motor R.P.M. R.P.M. Moteur	Diameter Diamètre	Peso neto Net Weight Poids Net	Wire Câble	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX	

ROTATIVAS

Polisher and burnisher
Monobrosses



ROTATIVA MS20
Equipo (cm.) 120x65x53

MS20

ACCESORIOS DE SERIE / ATTACHMENTS INCLUDED ACCESSOIRES DE SERIE

Depósito de líquidos
Plato de arrastre para Pads
Cepillo de Nylon para suelos

Liquid tank
Pad drive for pads
Nylon floor brush

Réservoir
Plateau porte disque
Disque en nylon pour le sol



REF: 522001
Cepillo de Nylon para suelo
Nylon floor brush
Disque en nylon por le sol



REF: 522009
Plato de arrastre para Pads
Pad drive for pads
Plateau porte disque

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS ACCESSOIRES OPTIONNELS

20"



Cajas de 5 uds

- 000.4528 ● negro
- 000.4527 ○ blanco
- 000.4526 ● rojo
- 000.4532 ● azul
- 000.4530 ● verde
- 000.4531 ● marrón

MS20

Código	Modelo	V 50 Hz	Potencia	R.P.M. Motor	Cable (mts)	Diámetro	Kg.
08504	MS20	230V 50Hz	1.600 W	154	12	20"	39

Symbols

Código	Modelo	Potencia	V 50 Hz	R.P.M. Motor	Diámetro	Kg.	Cable (mts)	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Power Puissance	Tensión Tension	Motor R.P.M. R.P.M. Moteur	Diameter Diamètre	Peso neto Net Weight Poids Net	Wire Câble	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

EQUIPOS HUMIDIFICACION

Humidify motor-pump group
Équipement pour humidifier

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayeurs/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



Embalaje (cm.) 93x90x46

Equipo (cm.) 86x81x46

EQUIPOS MULTI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Equipo con depósito de agua de 110 lts, flotador de plástico, filtro de entrada de agua y de salida de presión, válvula reguladora de presión, manómetro para el control de la presión, acumulador de pulsaciones y retorno a depósito.


Equipment with 110 lts capacity water tank, plastic float tanks, inlet water filter and pressure outlet, adjustable pressure valve, pressure gauge, pulsation storage battery and free return.

Équipement avec un réservoir d'eau de 110 lts de capacité, flotteur en plastique pour le réservoir, filtre d'eau d'arrivée et sortie de la pression, soupape de réglage de la pression, manomètre indicateur de la pression, accumulateur et retour libre.

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



REF: 129.03.033
Kit soporte y ruedas
Holder kit and wheels
Kit du support et des roues



REF: 000001
Flotador con 5 mts de cable 3 hilos
Float tank with 5 wire mts 3 wires
Flotteur avec 5mts du câble. 3 câbles



REF: 000157
Kit interruptor marcha/paro
Switch kit
Kit interrupteur

EQUIPOS MULTI: VERSIÓN HUMIDIFICACIÓN

Código	Modelo	Bar	Hora	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.	Kg.
129.06.001	M-70/11/2 Monofásico	30-40	660	1-220	2	1,47	1.450	45
129.06.002	M-70/11/2 Trifásico	30-40	660	3-230/400	2	1,47	1.450	45
129.06.003	M-100/13/3 Trifásico	30-40	780	3-230/400	3	2,20	1.450	50
129.06.004	M-100/15/3 Trifásico	30-40	900	3-230/400	3	2,20	1.450	50
129.06.005	M-150/21/4 Trifásico	30-40	1.260	3-230/400	4	3	1.450	57
129.06.007	M-200/30/5,5 Trifásico	30-40	1.800	3-230/400	5,5	4	1.450	67
129.06.008	M-140/40/5,5 Trifásico	30-40	2.400	3-230/400	5,5	4	1.450	75

*P.V.P. sin contar kit ruedas, flotador ni kit interruptor

Código	Modelo	Bar	Its/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	T.S.T.	Embalaje(cm.)	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Paro Stop Arrêt	Packing Emballage	Machine	PRICE PRIX	

GRUPOS MOTOR BOMBA HUMIDIFICACION

Humidify motor-pump group

Groupe moteur-pompe pour humidifier



GMB HUMIDIFICACIÓN
Equipo (cm.) 90x41x28 SIN PLATAFORMA



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS
ACCESSOIRES OPTIONNELS

GMB HUMIDIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Equipo con filtro de entrada de agua y de salida de presión, válvula reguladora de presión, manómetro para el control de la presión, acumulador de pulsaciones y retorno a bomba con válvula termostática.

Equipment with inlet water filter and pressure outlet, adjustable pressure valve, pressure gauge, pulsation storage battery and pump return with thermostatic valve

Équipement avec un filtre d'eau d'arrivé et sortie de la pression, soupape de réglage de la pression, manomètre indicateur de la pression, accumulateur et retour au pompe avec du valve thermostatique

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



REF: 4402013
Kit plataforma INOX 445x1005 mm
INOX Platform kit 445x1005 mm
Kit plate-forme en INOX 445x1005 mm



KIT INTERRUPTOR SALVAMOTOR
Motor protector Kit
Kit protection du moteur



KIT BRIDA Y JUNTA ELÁSTICA
Flange kit and elastic joint
Kit bride et accouplement

GRUPOS MOTOR BOMBA HUMIDIFICACIÓN

Código	Modelo	Bar	Hora	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.	Kg.
003.02.001	W.70 Monofásico	30-40	660	1-220	2	1,47	1450	42
003.02.002	W.70 Trifásico	30-40	660	3-230/400	2	1,47	1450	41
003.02.003	W.99 Trifásico	30-40	780	3-230/400	3	2,20	1450	46
003.02.004	WS.101 Trifásico	30-40	900	3-230/400	3	2,20	1450	52
003.02.005	WS.152 Trifásico	30-40	1.260	3-230/400	4	3	1450	55
003.02.006	WS.104 Trifásico	30-40	1.800	3-230/400	5,5	4	1450	64

*P.V.P. sin contar kits

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS

SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

Symbols

Código	Modelo	Bar	Its/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	P.V.P. Kit Brida	Kit Salvamotor	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	PRICE Flange Kit PRIX Kit Bride	Motor protector Kit Protection du moteur	Machine	PRICE PRIX

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Neblizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

ACCESORIOS HUMIDIFICACION

Attachments to humidify
Accessoires pour humidifier

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs


Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses


Humidificación
Humidification
Humidifier


Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe


CONJUNTO PORTABOQUILLAS CON BOQUILLA GUARD COLLECTION WITH A NOZZLE PORTE-BUSE AVEC DU BUSE	
	Descripción Conjunto portaboquillas completo con boquilla micronización y antigota para tubo de cobre Ø12 mm. exterior Complete guard collection with a micronising nozzle and anti-drep for exterior Ø12mm copper pipe Porte-buse complète avec du buse de micronisation et anti-goutte pour le tuyau en cuivre extérieur Ø12mm
	Código
	12902012

CONJUNTO PORTABOQUILLAS SIN BOQUILLA GUARD COLLECTION WITHOUT NOZZLE PORTE-BUSE SANS BUSE	
	Descripción Conjunto portaboquillas completo sin boquilla micronización para tubo de cobre Ø12 mm. exterior Complete guard collection without micronising nozzle and anti-drep for exterior Ø12mm copper pipe Porte-buse complète sans buse pour le tuyau en cuivre extérieur Ø12mm
	Código
	12902013

BOQUILLA MICRONIZACIÓN MICRONISING NOZZLE BUSE DE MICRONISATION	
	Descripción Boquilla ESPECIAL micronización 1/8" MH- Ø0,21 centésima - 60° S. 4 lts/hora Special micronising nozzle 1/8" MH- Ø0.21 hundredth - 60°S. 4 lts/hour Buse de micronisation spécial MH- Ø0,21 centième - 60 °S. 4 litres/heure
	Código
	12903024

FLOTADOR CONTROL NIVEL AGUA CONTROL OF WATER LEVEL FLOAT COMMANDE DE NIVEAU D'EAU FLOAT	
	Descripción Flotador con 5 mts de cable 3 hilos Float tank with 5 wire mts 3 wires Flotteur avec 5mts du câble. 3 câbles
	Código
	0000001

ELECTROVÁLVULA 1/2" ELECTROVALVE 1/2" ÉLECTROVALVE 1/2"	
	Descripción Electroválvula EV.404 A Ø12mm 1/2" 220V. 50 Atms. NC Electrovalve EV.404 A Ø12mm 1/2" 220V. 50 Atms. NC Électrovalve EV.404 A Ø12mm 1/2" 220V. 50 Atms. NC
	Código
	11902004

ÚTIL PARA TALADRO HAND DRILL TOOL OUTIL POUR LA PERCEUSE	
	Descripción Util taladrar tubo Ø12 mm exterior Broca Ø4,75 mm Hand drill tool to make holes on the exterior Ø12mm pipe Bit Ø4,75 mm Outil pour la perceuse pour percer le tuyau extérieur Ø12mm. Mèche Ø4,75 mm.
	Código
	00000328

Código	Descripción	P.V.P.	Symbols
Code	Description	PRICE	
		PRICE	

GRUPOS MOTOR BOMBA PRESION CON ACCESORIOS

Pressure motor-pump group with accessories

Groupes moteur-pompe de la pression avec des accessoires:



GMB PRESIÓN

Equipo (cm.) 90x41x28 SIN PLATAFORMA



ACCESORIOS OPCIONALES
OPTIONAL ATTACHMENTS
ACCESSOIRES OPTIONNELS

GMB PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Equipo con filtro de entrada de agua, válvula reguladora de presión, manómetro para el control de la presión, acumulador de pulsaciones y retorno a bomba con válvula termostática.

Equipment with inlet water filter, adjustable pressure valve, pressure gauge, pulsation storage battery and pump return with thermostatic valve.

Équipement avec un filtre d'eau d'arrivée, soupape de réglage de la pression, manomètre indicateur de la pression, accumulateur et retour au pompe avec du valve thermostatique

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



REF: 4402013
Kit plataforma INOX
INOX Platform kit
Kit plate-forme en INOX
445x1005 mm



KIT CUADRO T.S.T.
Electric panel board
Tableau électrique



KIT INTERRUPTOR SALVAMOTOR
Motor protector Kit
Kit protection du moteur



KIT BRIDA Y JUNTA ELÁSTICA
Flange kit and elastic joint
Kit bride et accouplement

GRUPOS MOTOR BOMBA PRESIÓN

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.	Kg.	Cuadro T.S.T.
51888.000301002	G.M.B. W.70 Trif.	70	660	3-230/400	2	1,47	1.450	44.5	325 €
51888.000301003	G.M.B. W.99 Trif.	100	780	3-230/400	3	2,20	1.450	49.5	325 €
51888.000301004	G.M.B. WS.101 Trif.	100	900	3-230/400	4	3	1.450	58.5	325 €
51888.000301005	G.M.B. WS.151 Trif.	150	900	3-230/400	5,5	4	1.450	64.5	325 €
51888.000301018	G.M.B. WS.201 Trif.	200	900	3-230/400	7,5	5,5	1.450	69.5	350 €
51888.000301006	G.M.B. WS.152 Trif.	150	1.260	3-230/400	7,5	5,5	1.450	69.5	350 €
51888.000301008	G.M.B. WS.202 Trif.	200	1.260	3-230/400	10	7,5	1.450	84.5	400 €
51888.000301012	G.M.B. WS.104 Trif.	100	1.800	3-230/400	7,5	5,5	1.450	89.5	350 €
51888.000301039	G.M.B. WS.153 Trif.	150	1.800	3-230/400	10	7,5	1.450	105	400 €
51888.000301032	G.M.B. HC.932 Trif.	300	1.200	3-230/400	15	11	1.450	106	480 €
51888.000301011	G.M.B. W.2030 Trif.	200	1.800	3-230/400	15	11	1.450	107	480 €
51888.000301049	G.M.B. W.2141 Trif.	140	2.460	3-230/400	15	11	1.450	107	480 €

*P.V.P. sin contar kit plataforma, kit brida ni kit cuadro TST

BAJO DEMANDA PUEDEN MONTARSE EQUIPOS DE CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES SUPERIORES.

UPON REQUEST THERE CAN BE MOUNTED MACHINES WITH UPPER FEATURES AND BENEFITS

SÛR COMMANDE ON PEUT MONTER DES ÉQUIPEMENTS AVEC DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PRESTATIONS SUPÉRIEURES.

Symbols

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	Kit Brida	Cuadro T.S.T.	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Flange Kit Kit Bride	T.S.T. board Tableau T.S.T.	Machine	PRICE PRIX

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum /Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Neblizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses


Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

GRUPO MOTOR BOMBA W4 CON REDUCTOR

W4 motor-pump group with gear reducer

Groupe moteur-pompe w4 avec du ralentisseur



GMB W4 CON REDUCTOR RE44



Kit plataforma INOX 445x1005 mm
INOX Platform kit 445x1005 mm
Kit plate-forme en INOX 445x1005 mm

GMB W4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Equipo con filtro de entrada de agua, válvula reguladora de presión, manómetro para el control de la presión, acumulador de pulsaciones, reductor y retorno libre.

Equipment with inlet water filter, adjustable pressure valve, pressure gauge, pulsation storage battery, gear reducer and free return.

Équipement avec un filtre d'eau d'arrivée, soupape de réglage de la pression, manomètre indicateur de la pression, accumulateur, ralentisseur et retour libre.

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



REF: 4402013
Kit plataforma INOX 445x1005 mm
INOX Platform kit 445x1005 mm
Kit plate-forme en INOX 445x1005 mm



KIT INTERRUPTOR SALVAMOTOR
Motor protector Kit
Kit protection du moteur

GRUPO MOTOR BOMBA W4 CON REDUCTOR

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.	Kg.	Reductor	Equipo (cm)
003.01.029	G.M.B. W4 - RE.44	50	42	3-230/400	5,5	4	600	80.5	RE.44 1:2,4	100x34x34

*P.V.P. sin contar kits

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	Reductor	P.V.P. Cuadro T.S.T.	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Gear reducer Ralentisseur	PRICE T.S.T. Panel PRIX Tableau T.S.T.	Machine	PRICE PRIX

Symbols

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulverisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

GRUPOS MOTOR BOMBA PRESION SIN ACCESORIOS

Pressure motor-pump group without accessories


Groupes moteur-pompe de la pression sans accessoires



GMB PRESIÓN SIN ACCESORIOS

GMB PRESIÓN

ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS



REF: 4402013

Kit plataforma INOX 445x1005 mm (Solo motores carcasa aluminio)
INOX Platform kit 445x1005 mm (Just for aluminium motors)
Kit plate-forme en INOX 445x1005 mm (seulement pour moteurs en aluminium)



REF: 000158

Kit Brida y Junta Elástica
Flange kit and elastic joint
Kit bride et accouplement

GRUPOS MOTOR BOMBA PRESIÓN SIN ACCESORIOS

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.	Kg.
50888.000301002	G.M.B. W.70 Trifásico	70	660	3-230/400	2	1,47	1.450	20.5
50888.000301003	G.M.B. W.99 Trifásico	100	780	3-230/400	3	2,20	1.450	25.5
50888.000301004	G.M.B. WS.101 Trifásico	100	900	3-230/400	4	3	1.450	34.5
50888.000301005	G.M.B. WS.151 Trifásico	150	900	3-230/400	5,5	4	1.450	37.5
50888.000301009	G.M.B. WS.201 Trifásico	200	900	3-230/400	7,5	5,5	1.450	45.5
50888.000301006	G.M.B. WS.152 Trifásico	150	1.260	3-230/400	7,5	5,5	1.450	45.5
50888.000301008	G.M.B. WS.202 Trifásico	200	1.260	3-230/400	10	7,5	1.450	60.5
50888.000301012	G.M.B. WS.104 Trifásico	100	1.800	3-230/400	7,5	5,5	1.450	60.5
50888.000301039	G.M.B. WS.153 Trifásico	150	1.800	3-230/400	10	7,5	1.450	76
50888.000301013	G.M.B. HC.932 Trifásico	300	1.200	3-230/400	15	11	1.450	73.7
50888.000301014	G.M.B. W.2030 Trifásico	200	1.800	3-230/400	15	11	1.450	74.5
50888.000301015	G.M.B. W.2141 Trifásico	140	2.460	3-230/400	15	11	1.450	74.5

* P.V.P. con motor carcasa aluminio, sin contar kit plataforma ni kit brida

GRUPOS MOTOR BOMBA ALTA PRESIÓN SIN ACCESORIOS

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV	KW	r.p.m.	Kg.	Margen
50888.000301016	G.M.B. W.5015	500	900	3-400/660	20	15	1.450	191	A
50888.000301017	G.M.B. W.4018	400	1.080	3-400/660	20	15	1.450	191	A
50888.000301018	G.M.B. W.3521	350	1.260	3-400/660	20	15	1.450	191	A
50888.000301019	G.M.B. W.2141	190	2.460	3-400/660	20	15	1.450	190	A
50888.000301020	G.M.B. KE 20	300	1.860	3-400/660	25	18,5	1.450	240	B
50888.000301021	G.M.B. KE 22	250	2.280	3-400/660	25	18,5	1.450	240	B
50888.000301022	G.M.B. KE 24	210	2.700	3-400/660	25	18,5	1.450	240	B
50888.000301023	G.M.B. KE 28	150	3.660	3-400/660	25	18,5	1.450	240	B
50888.000301024	G.M.B. KE 30	130	4.200	3-400/660	25	18,5	1.450	240	B
50888.000301025	G.M.B. KF 28	210	5.520	3-400/660	50	37	1.000	525	B
50888.000301026	G.M.B. KF 30	180	6.360	3-400/660	50	37	1.000	525	B
50888.000301027	G.M.B. KF 36	125	9.180	3-400/660	50	37	1.000	525	B
50888.000301028	G.M.B. HF 18	500	2.280	3-400/660	50	37	1.000	518	B
50888.000301029	G.M.B. HF 25	270	4.440	3-400/660	50	37	1.000	518	B

*** P.V.P. con motor carcasa de hierro fundido (B3/B5), brida especial Multidronet y junta elástica.

Symbols

Código	Modelo	Bar	lts/h	V 50 Hz	CV - KW	Kg.	P.V.P. Kit Brida	Margen	Equipo (cm.)	P.V.P.
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Tensión Tension	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	PRICE Flange Kit PRIX Kit Bride	Margin Marge	Machine	PRICE PRIX

Hidrolimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses

Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum / Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses

Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe

GRUPOS MOTOR BOMBA AUTONOMOS

Autonomous pressure motor-pump groups
Groupes moteur-pompe autonomes

Hidroimpiadoras
High pressure cleaners
Nettoyeurs

Equipos especiales
Special cleaning machines
Machines spécifiques

Barredoras/Fregadoras
Sweeping/Washing Machines
Balayuses/Laveuses


Aspiradoras/Lavamoquetas
Vacuum /Carpet cleaners
Aspirateurs/Injecteurs extracteurs

Espumógenos/Nebulizadores
Foamer/Airless sprayer
Pulvérisateurs

Rotativas
Polisher and Burnisher
Monobrosses


Humidificación
Humidification
Humidifier

Grupos Motor Bomba Presión
Pressure motor-pump group
Groupes moteur-pompe



ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ATTACHMENTS / ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF: 4403083



Kit plancha (460 x 650mm) grupo motor bomba autónomo con silentblocks.
Motor-pump platform (460x650mm) with silentblocks
Plate-forme pour moteur-pompe avec silentblocks.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Motor KOHLER o LOMBARDINI
- Reductor RS151 hasta 15CV / Reductor B24 (motores de 25CV)
- Bomba profesional en línea (de bielas) con tres pistones de cerámica
- KOHLER or LOMBARDINI motor
- Gear Reducer RS151 up to 15CV / Gear Reducer B24 (25CV motors)
- In-line professional pump with 3 ceramic pistons.
- Moteur KOHLER ou LOMBARDINI
- Ralentisseur RS151 jusqu'à 15CV / Ralentisseur B24 (pour moteurs de 25CV)
- Pompe professionnelle en ligne (à bielles) avec 3 pistons en céramique

MOTORES / MOTORS / MOTEURS

CH270	Depósito gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Gasoline Tank Reservoir à gasoline	Refrigerado por aire <input checked="" type="checkbox"/> Air cooling Refroidi par air
	Arranque manual <input checked="" type="checkbox"/> Manual starter Démarrage manuel	Monocilíndrico <input checked="" type="checkbox"/> Single cylinder Monocylindrique
15LD440	Tubo de escape <input checked="" type="checkbox"/> Exhaust pipe Pot d'échappement	
	Depósito gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Gasoline Tank Reservoir à gasoline	Refrigerado por aire <input checked="" type="checkbox"/> Air cooling Refroidi par air
CH440	Arranque manual <input checked="" type="checkbox"/> Manual starter Démarrage manuel	Monocilíndrico <input checked="" type="checkbox"/> Single cylinder Monocylindrique
	Tubo de escape <input checked="" type="checkbox"/> Exhaust pipe Pot d'échappement	
CH730	Depósito gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Gasoline Tank Reservoir à gasoline	Refrigerado por aire <input checked="" type="checkbox"/> Air cooling Refroidi par air
	Arranque manual <input checked="" type="checkbox"/> Manual starter Démarrage manuel	Monocilíndrico <input checked="" type="checkbox"/> Single cylinder Monocylindrique
CH440	Tubo de escape <input checked="" type="checkbox"/> Exhaust pipe Pot d'échappement	
	Depósito gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Gasoline Tank Reservoir à gasoline	Refrigerado por aire <input checked="" type="checkbox"/> Air cooling Refroidi par air
CH730	Arranque manual <input checked="" type="checkbox"/> Manual starter Démarrage manuel	Monocilíndrico <input checked="" type="checkbox"/> Single cylinder Monocylindrique
	Tubo de escape <input checked="" type="checkbox"/> Exhaust pipe Pot d'échappement	
CH730	Depósito gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Gasoline Tank Reservoir à gasoline	Refrigerado por aire <input checked="" type="checkbox"/> Air cooling Refroidi par air
	Arranque manual <input checked="" type="checkbox"/> Manual starter Démarrage manuel	Monocilíndrico <input checked="" type="checkbox"/> Single cylinder Monocylindrique
CH730	Tubo de escape <input checked="" type="checkbox"/> Exhaust pipe Pot d'échappement	
	Depósito gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Gasoline Tank Reservoir à gasoline	Refrigerado por aire <input checked="" type="checkbox"/> Air cooling Refroidi par air
CH730	Arranque manual <input checked="" type="checkbox"/> Manual starter Démarrage manuel	Monocilíndrico <input checked="" type="checkbox"/> Single cylinder Monocylindrique
	Tubo de escape <input checked="" type="checkbox"/> Exhaust pipe Pot d'échappement	

GRUPOS MOTOR BOMBA AUTONOMOS SIN ACCESORIOS

Código	Modelo	Bar	lts/h	Motor	CV	KW	Tipo	Kg.
2305003	GMBA - GS (PS-305) CH270	200	570	Kohler	7	5	Gasolina	40
2305001	GMBA - GS (HC.506) CH440	200	900	Kohler	14	10,5	Gasolina	47
2305002	GMBA - GS (WS.201) CH440	200	900	Kohler	14	10,5	Gasolina	47
2305006	GMBA - DS (HC.506) 15LD440	200	900	Lombardini	11	8,1	Diesel	65
2305007	GMBA - DS (WS.201) 15LD440	200	900	Lombardini	11	8,1	Diesel	65
2305011	GMBA - GS (HC.576) CH440	200	1.260	Kohler	14	10,5	Gasolina	54
2305012	GMBA - GS (WS.202) CH440	200	1.260	Kohler	14	10,5	Gasolina	54
2305016	GMBA - GS (W.5015) CH730	400	900	Kohler	25	18	Gasolina	70
2305017	GMBA - GS (HC.932) CH730	300	1.200	Kohler	25	18	Gasolina	70
2305018	GMBA - GS (W.2525) CH730	250	1.500	Kohler	25	18	Gasolina	70
2305019	GMBA - GS (W.2030) CH730	200	1.800	Kohler	25	18	Gasolina	70
2305020	GMBA - GS (HC.950) CH730	200	1.800	Kohler	25	18	Gasolina	70
2305021	GMBA - GS (HC.980) CH730	140	2.400	Kohler	25	18	Gasolina	70
2305022	GMBA - GS (W.2141) CH730	200	2.460	Kohler	25	18	Gasolina	70

*P.V.P. sin contar kit plancha

Código	Modelo	Bar	lts/h	Motor	CV - KW	Kg.	Tipo	Gasolina / Diesel	Equipo (cm.)	P.V.P.	Symbols
Code	Model Modèle	Presión Work Pressure Pression exer.	Caudal Volume Débit	Motor Moteur	Potencia Power Puissance	Peso neto Net Weight Poids Net	Type Type	Gasoline / Diesel Essence / Diesel	Machine	PRICE PRIX	

